

Тонирующий антисептик

для деревянных фасадов, заборов и садовых строений

Tonotex

Описание и свойства

Тонирующий антисептик на алкидной основе Krona Tonotex предназначен для использования снаружи и внутри хорошо проветриваемых помещений по новым и очищенным от старых покрытий деревянным поверхностям: деревянные фасады, беседки, заборы, садовая мебель и другие садовые строения. Тонирует древесину, сохраняя видимым естественный рисунок и текстуру дерева. Значительно продлевает срок службы древесины, защищая поверхность от атмосферных осадков, загрязнений, УФ-излучения и биологических повреждений (плесень, синева, гниение).

- Срок службы покрытия до 7 лет снаружи помещений. Подтверждено независимой лабораторией протоколом климатических испытаний №19-0195 от 01.07.2025.
- Не требует предварительного грунтования, легко и равномерно распределяется по поверхности, не оставляя следов от кисти.
- Формирует эластичное дышащее покрытие, не растрескивающееся со временем.
- Содержит УФ-фильтры UVA и UVB, светостойкие нанопигменты, предотвращает выгорание и изменение цвета покрытия.
- Воск обеспечивает покрытие дополнительную устойчивость к атмосферным осадкам.
- Высокоэффективный антисептик защищает от биопоражений, грибка, гниения, плесени и синевы, водорослей и насекомых-древоточцев.

Поверхности нанесения:

Для обработки древесины и материалов на основе древесины: бревно, вагонка, ДСП, ДВП, МДФ, клееный брус, фанера, шпон, OSB-панели. Снаружи и внутри хорошо проветриваемых помещений.

Применение

Подготовка поверхности: используйте древесину влажностью не более 20%. Удалите пыль и грязь. Очистите и отшлифуйте древесину, имеющую следы биопоражений и остатки старого отслоившегося покрытия.

Условия: работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +10°С и относительной влажности менее 80%.

Нанесение: состав тщательно перемешать, при необходимости допустимо разбавление уайт-спиритом, но не более чем на 5%. Нанесите на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика или краскопульта в 2-3 слоя, соблюдая межслойную сушку.

По окончании работ инструменты очистите при помощи уайт-спирита или растворителя 646.

Рекомендации:

- Предварительное грунтование не требуется.
- Используйте древесину влажностью не более 20%.
- При обработке больших поверхностей для получения равномерного оттенка при обработке больших поверхностей рекомендуется необходимое количество состава перемешать в одной емкости.
- Бесцветный состав может применяться для осветления цветных составов.
- Не рекомендуется использовать состав для отделки ранее окрашенных или обработанных олифой деревянных поверхностей.
- Состав не убирает бактериологическое поражение на зараженной древесине.
- Не подходит для полов, лестниц и других поверхностей, подвергающихся частым механическим нагрузкам.
- Окончательный цвет можно увидеть только после высыхания поверхности. Итоговый оттенок покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества нанесенных слоев.



Технические характеристики

Область применения	снаружи и внутри помещений
Срок службы	7 лет
Блеск	полуматовый
Связующее	алкидная смола
Добавки	биоциды, светостойкие пигменты, воск
Растворитель	уайт-спирит
Плотность	0,84 г/см³
Расход (1 слой)	20 м²
Межслойная сушка	12 часа (при T 20±2 °C)
Полное высыхание	24 часа
Набор прочностных характеристик	14 суток
Срок годности	36 месяцев

Цвет



Упаковка

Фасовка	0,75 л	2,5 л	9 л
Кол-во шт. в упаковке	6	4	—
Кол-во упаковок на паллете	108	48	—
Общее кол-во шт. на паллете	648	192	55



kröna®

Тонирующий антисептик

для деревянных фасадов, заборов и садовых строений

Tonotex

Хранение

Хранить и транспортировать отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой таре, при температуре от - 40 °С до +40 °С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Опасно! Легковоспламеняющаяся жидкость! Обладает раздражающим действием на кожные покровы, слизистые глаз и органы дыхания. Огнеопасно!

