

Выписка из ТУ 2554-002-22465588-2008 «Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные»

Рукава резиновые длинномерные предназначены для подачи под давлением воды и воды горячей технической без присадок под рабочим давлением 0,4; 1,0 МПа в районах с умеренным климатом при температуре от минус 35 °С до +70 °С.

Технические требования

Наименование показателя	Норма
Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,4 (4,0); 1,0(10,0)
Запас прочности при разрыве гидравлическим давлением , не менее МПа (кгс/см ²)	1,2 (12,0); 3,0 (30,0)
Допуск на внутренний диаметр, мм	+0,5/-1,0

Основные размеры рукавов

Тип рукава	Внутренний диаметр, мм		Толщина стенки, мм		Масса 1 п.м. рукава, кг (справочная)
	Номинал	Пред.откл.	Номинал	Пред.откл.	
В	16,0	+0,5/-1,0	3,3	+0,2/-0,4	0,285
	18,0	+0,5/-1,0	3,35	+0,2/-0,4	0,320
	20,0	+0,5/-1,0	3,35	+0,2/-0,4	0,350
	25,0	+0,5/-1,0	3,8	+0,2/-0,4	0,491
ВГ	16,0	+0,5/-1,0	3,5	+0,2/-0,4	0,310
	18,0	+0,5/-1,0	3,5	+0,2/-0,4	0,342
	20,0	+0,5/-1,0	3,5	+0,2/-0,4	0,373
	25,0	+0,5/-1,0	4,5	+0,2/-0,4	0,608