

СТРОИТЕЛЬ

Средство для послестроительной очистки твердых поверхностей, стойких к воздействию кислот. Удаляет остатки цемента, бетона, клеевых смесей на цементной и известковой основе, а также акриловой краски, затирок и прочее.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

«Строитель» представляет собой смесь высокоактивных кислот с дополнительными компонентами. Необходимо применять его с осторожностью, соблюдая требования по технике безопасности и защиты кожи от воздействия активных компонентов. Перед применением на поверхности необходимо протестировать ее на совместимость с кислотами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Проверить поверхность на совместимость.
2. Приготовить раствор в концентрации от 1:1 до 1:10. Для удаления крупных и объемных загрязнений: 50% раствор (1л концентрата на 1л воды). Для остальных загрязнений 10% раствор (1л концентрата на 10л воды).
3. Нанести на загрязнения, которые необходимо растворить, выдержать 5-25 минут.
4. Обработать загрязнения жесткой щеткой или другим клининговым инструментом.
5. Промыть водой.
6. Для обеспечения большей безопасности работ можно защитить швы в плиточном полу от воздействия кислотного средства, пропитав их водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав: оптимизированная смесь кислот, растворители, комплексообразователи, ПАВ, вода.

Физико-химические свойства: прозрачная от бесцветного до светло-жёлтого цвета жидкость со слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 1,0 — 2,0. Средство не горюче, пожаро- и взрывобезопасно, стабильно в воде и на воздухе, после размораживания полностью сохраняет свои свойства, не разлагается с выделением вредных веществ. Работает в воде любой жесткости.

Меры предосторожности: ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ! при попадании в глаза или на кожные покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Условия хранения: хранить в плотно закрытой упаковке, при температуре от +10°C до +25°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 2 года. Перед применением взболтать.

