

П А С П О Р Т

Гибкие санитарно-технические шланги

(Подводка для воды в оплетке)

«OVERCON»



ПРОИЗВОДСТВО: РОССИЯ



Продукция застрахована.

Применение.

Рукава резиновые в металлической оплетке применяются в качестве гибких трубопроводов для присоединения различного санитарно-технического оборудования в системах холодного и горячего водоснабжения в жилых домах, производственных зданиях и других объектах.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС RU.33039.OS04ПБ.00157

Технические характеристики.

Рукава резиновые в металлической оплетке изготавливаются с присоединительной арматурой: гайка-гайка, гайка-штуцер размерами 1/2", угловой, а также с размерами для подключения смесителей M10x1/2".

1. Внутренний диаметр шланга	8мм (стандарт)
3. Рабочее давление	10 bar
4. Рабочая температура	+1 +75° C
5. Длина подводки	от 20 см до 500 см

Используемые материалы.

1. Внутренняя трубка из искусственного каучука (EPDM)
2. Оплетка из нержавеющей стали AISI 304, нейлон.

3. Пресс гильза из нержавеющей стали AISI304

4. Присоединительная арматура из латуни и нержавеющей стали AISI 201, AISI 304

Указания по эксплуатации.

1. Перед монтажом рукав, хранящийся при отрицательной температуре, выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов. Перед монтажом проверить надёжность обжима гильзы и целостность оплётки и фитингов.
2. Не допускайте механических повреждений шланга и концевой арматуры.
3. При монтаже необходимо:
 - 3.1 Избегать перегибов шланга, не допускается установка в натяг, не допускайте переплетения шлангов.
 - 3.2 Исключать трение о предметы, не допускать скручивание рукава.
 - 3.3 Соблюдать норму минимального радиуса изгиба не менее 5 кратного диаметра рукава.
 - 3.4. При монтаже концевых фитингов (накидных гаек) подводки не следует применять сантехнический лён и другие уплотнители, способные расширяться во влажной среде.
 - 3.5. Не допускается избыточная толщина подмотки на штуцере, это может привести к повреждению фитинга.
 - 3.6.. Штуцера M10 закручивать руками, без применения ключей.
 - 3.7. Присоединительная арматура рукава затягивается при монтаже ключом соответствующего размера с усилием не более 0, 4Нм.
4. Запрещается производить демонтаж рукава, находящегося под давлением.
5. Запрещено наращивание длины шланга. Шланг предназначен для периодического протока воды.
6. Не реже чем раз в 3 месяца контролировать внешнее состояние шланга, при первых признаках износа (коррозии, повреждениях и т.д.) необходимо срочно прекратить эксплуатацию!
7. При отсутствии более суток в помещении необходимо полностью перекрывать систему водоснабжения.
8. Необходимыми условие эксплуатации и хранения являются отсутствие влажности (менее 60%) и воздействия агрессивных химических веществ.

Транспортировка и хранение.

1. Рукава в упаковке могут транспортироваться различными видами транспорта при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок.
2. Условия хранения в закрытых помещениях - согласно группе условий хранения по ГОСТ15150-69.
3. Изделия должны быть защищены от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, от попадания на них масла, легковоспламеняющихся и агрессивных жидкостей и их паров и прочих веществ, разрушающих резину и защитно-декоративное покрытие деталей.

Гарантийные обязательства.

1. Изготовитель гарантирует соответствие рукавов требованиям ТУ 22.19.30-001-90119213-2019 при соблюдении условий монтажа, эксплуатации согласно СНиП 3.05.01-85, СН 478-80, ГОСТ 8.002-86 и условий транспортировки.
2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
3. Срок службы изделия 3 года, по истечению которого необходимо заменить шланг.

Внимание!

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за неисправность изделия и не гарантирует ее работу в случаях:

1. Нарушения правил эксплуатации и установки.
2. Нарушения правил транспортировки и хранения владельцем или торгующей организацией.
3. При установке подводки лицами, не имеющими разрешения и лицензии на данный вид работ, претензии по качеству принимаются торгующей организацией.

Производитель: ООО «Проф Технологии» 142180, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1.

Сайт: OVERCON.SU

88005509445