

Инструкция по монтажу зеркала в металлической раме

Монтаж зеркала на стену осуществляется посредством крепёжных прямоугольных кронштейнов, расположенных на обратной стороне металлической рамы (в виде маленьких трубок) и шурупов Г-образной формы с дюбелями, которые поставляются в комплекте зеркала.

Следует выбирать вариант крепежей, подходящих к материалу конкретно вашей стены и имеющих достаточную несущую способность. При возникновении вопроса с подбором крепежа для конкретной стены, обратитесь в местный специализированный магазин.

1. **Для зеркала в раме** - измерить расстояние между центрами крепёжных кронштейнов рулеткой или с помощью малярной ленты и перенести разметку на поверхность стены, предварительно определив горизонталь.
2. В случае монтажа зеркала на бетонную стену в намеченных местах просверлить отверстия, используя сверло, соответствующее диаметру применяемого дюбеля. В случае стены из гипсокартона – ввернуть специальные дюбели для гипсокартона, в соответствии с разметкой.
3. Вставить дюбели в подготовленные в стене отверстия и ввернуть в них шурупы Г-образной формы. Необходимо оставить выступ Г-шурупа не менее 8 и не более 9 мм для рам из профильной трубы (20*20 мм и тд), и не менее 14мм и не более 15 мм для тонких рам из полосы (4*40 мм).
4. **Особое внимание!** Указанные миллиметры являются длиной от начала стены до конца головки крепёжного элемента. Внутреннее отверстие крепёжного кронштейна всего 7мм, а диаметр головки Г-шурупа 6мм, поэтому отмерить выступ Г-шурупа нужно с особой точностью. Если будет отмерено меньше нужного, то Г-шуруп не достанет до отверстия, а если Г-шуруп будет выступать из стены больше указанных выше значений, то есть большой риск поцарапать заднюю часть зеркала (амальгаму) при навешивании его на стену.
5. **Для зеркала с подсветкой** - произвести стыковку провода от зеркала с проводом из «стены» 220V, после чего изолировать это соединение. При отсутствии вывода провода из стены, подключить в розетку сетевой провод с вилкой.
6. Аккуратно навесить зеркало на крепёжные элементы, чтобы оно надёжно зафиксировалось на стене. Обращаем внимание! При неправильном монтаже может произойти падение зеркала с возможным нанесением материального ущерба и травматизма.

Видео-инструкция
по монтажу зеркала
в металлической раме



Уход за зеркалом

– протирать лицевую и заднюю часть зеркала можно микрофиброй или любой другой мягкой тканью с использованием моющих средств, предназначенных именно для зеркал;

– рекомендуется размещать раму не менее, чем 20см от воды, во избежание образования коррозии металла. Удалять излишки влаги сухой тканью, в противном случае зеркало быстро потускнеет.

– с целью недопущения разрушения зеркального слоя с появлением со временем чёрных точек не рекомендуется использовать агрессивные химические вещества;

– запрещается также использовать какие-либо абразивные материалы во избежание возникновения царапин на зеркальной поверхности;

При самостоятельном монтаже обращайтесь повышенное внимание и осторожность к тыльной части зеркального полотна (амальгаме). Она легко царапается любым физическим воздействием - инструментом, креплениями и тд.

Реставрации или восстановлению амальгама не подлежит. Будьте предельно внимательны!

Гарантии

Гарантия на зеркало составляет 1 год с момента покупки. Гарантия на зеркало НЕ распространяется в случаях:

– имеющихся внутренних и внешних царапин, потёртостей, вмятин, сколов, трещин, неустраняемых загрязнений и других механических повреждений, которые возникли во время эксплуатации, транспортировки или монтажа;

– повреждений, которые возникли при эксплуатации зеркала с неустранёнными вовремя недостатками или из-за обслуживания и ремонта частными лицами либо организациями, не являющимися нашими уполномоченными сервисными партнёрами;

– наличия повреждений, вызванных причинами, не зависящими от компании-производителя, такими как природные катаклизмы, пожары, стихийные бедствия либо действиями домашних или диких животных;

– повреждений, возникших в результате нарушений настоящей инструкции монтажа или нарушений указанных правил ухода, включая дефекты, появившиеся после применения кислотосодержащих веществ или абразивных средств.

О любых дефектах зеркала можно сообщить в наш отдел качества, направив сообщение на электронный адрес – info@genglass.ru.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДЕФЕКТАМИ СЧИТАЮТСЯ ПОРОКИ, ВИДИМЫЕ С РАССТОЯНИЯ 1 МЕТР ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ КОМНАТНОМ ОСВЕЩЕНИИ.

(Матовые полосы на зеркальном полотне, появляющиеся при влажной протирке зеркала, уходят без следа более интенсивным воздействием протирочным материалом. Их происхождение связано с технологией производства листового зеркала (прокатка, шлифовка и т.д.)



Обнаружили брак или не подошёл размер?

Свяжитесь с нами в MAX — ответим быстро и поможем разобраться.

Согласуем замену. Произведём на заказ.



+7 925 140-75-05

Сканируйте код для
перехода в чат MAX

ⓘ Тех. поддержка работает по будням с 9:00 до 18:00

Если вы довольны покупкой, то будем очень благодарны за положительный отзыв на маркетплейсе

