

by **Jeta PRO®**

BOOMER

06.2026





НОВЫЙ ДИЗАЙН

НЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Использовать при работе средства индивидуальной защиты



Летучие органические вещества



Скорость полимеризации



Нанесение шпателем



Пропорции смешивания



Плотность



Шлифование абразивом с указанной градацией зерна



Вязкость



Срок годности



Фасовка



Количество слоёв



Встряхнуть перед использованием



Пропорции смешивания



Наносить краскопультom с указанной дюзой



Очистка материального канала



Время сушки



Межслойная сушка



Дистанция нанесения



Время плёнкообразования



Время до безопасной транспортировки к месту стоянки



Очистка поверхности



Время до полировки



Сушка до окраски

СОДЕРЖАНИЕ

○ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	4
○ ШПАТЛЁВКИ.....	6
○ РАЗБАВИТЕЛИ.....	9
○ ГРУНТЫ.....	10
○ ЛАКИ.....	11
○ КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ.....	12
○ АЭРОЗОЛИ.....	14
○ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	16
○ КОНТАКТЫ.....	22

1040 SPACE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УЛЬТРАЛЁГКАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА




свойства:

очень легко наносится
и обрабатывается;
имеет низкий вес

назначение:

доработка после конструкционной
шпаклевки, заполнение неровностей
кузовных элементов

9	нанесение
5	прочность
6	эластичность
10	обработка



working time

При полимеризации меняет цвет со светло-голубого на белый.



100/2-3 (г)



20-25 мин.
20°C



P80-240



18 мес.
15-25°C



1 кг/л



0,5/1 л

1000 UNI

Полиэфирная шпатлевка универсального назначения



тип:
универсальная

свойства:
отличная адгезия к металлам

назначение:
доработка после конструкционной шпаклевки,
заполнение неровностей кузовных элементов



- 8** нанесение
- 5** прочность
- 5** эластичность
- 5** обработка



0,5/1,0/1,8 кг

цвет: жёлтый



100/2-3 (г)

20-25 мин.
20°C

P80-240

18 мес.
15-25°C

1,85 кг/л

1010 UNISOFT

Полиэфирная шпатлевка универсального назначения, мягкая



тип:
универсальная

свойства:
легко обрабатывается, отличная адгезия
к различным поверхностям

назначение:
доработка после конструкционной шпаклевки,
заполнение неровностей кузовных элементов



- 8** нанесение
- 5** прочность
- 6** эластичность
- 8** обработка



0,5/1,0/1,8 кг

цвет: светло-жёлтый



100/2-3 (г)

20-25 мин.
20°C

P80-240

18 мес.
15-25°C

1,8 кг/л

1030 GRAPE

Полиэфирная шпатлевка, усиленная микростекловолокном



тип:

конструкционная

свойства:

высокая прочность, комфортная шлифуемость

назначение:

первичное заполнение глубоких повреждений, не больших сквозных отверстий, сварных швов

- 7** нанесение
- 9** прочность
- 3** эластичность
- 4** обработка



0,5/1,0/1,8 кг

цвет: фиолетовый



100/2-3 (г)



20-25 мин.
20°C



P80-240



18 мес.
15-25°C



1,7 кг/л

1050 SNOWFLAKE

Полиэфирная шпатлевка, усиленная стекловолокном



тип:

конструкционная

свойства:

отличная адгезия к металлам, очень высокая прочность

назначение:

первичное шпаклевание глубоких повреждений, сквозных отверстий, сварных швов

- 6** нанесение
- 10+** прочность
- 3** эластичность
- 3** обработка



0,5/1,0/1,8 кг

цвет: белый



100/2-3 (г)



20-25 мин.
20°C



P80-240



18 мес.
15-25°C



1,69 кг/л

1020 ALU

Полиэфирная наполняющая шпатлевка с алюминиевым наполнителем

**тип:**

наполняющая/специализированная

свойства:

устойчивость к температурным деформациям

назначение:

заполнение дефектов на термонагруженных элементах (капоте)

8

нанесение

5

прочность

6

эластичность

5

обработка



0,5/1,0/1,8 кг

цвет: серый



100/2-3 (г)

20-25 мин.
20°C

P80-240

18 мес.
15-25°C

1,81 кг/л

4000

NEW

Универсальный разбавитель

**основа:**

бутилацетат, ароматические углеводороды

назначение:

для разбавления всех видов 1К базовых эмалей и 2К грунтов, лаков и эмалей на акриловой и полиуретановой основах;
подходит для промывания окрасочного оборудования и очистки металлических поверхностей перед нанесением ЛКМ



1,0/5,0 л

цвет: прозрачный



12 мес.



0,88 кг/л

2К АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ НАПОЛНИТЕЛЬ MILLENIUM 2000



ИДЕАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
ГАРАНТ ПРЕВОСХОДНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА ЛКП

УСТОЙЧИВ
К ПОДТЁКАМ

ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ
80-100 МКМ ЗА 1 СЛОЙ

ВЫСОКИЙ СУХОЙ ОСТАТОК
VOC 480 g/L

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ЛОКАЛЬНЫЙ
+ ПОЛНЫЙ РЕМОНТ

ТОЛЩИНА



СКОРОСТЬ СУШКИ



ОБРАБОТКА



ПРЕДСТАВЛЕН
В 3 ЦВЕТАХ



4:1:(0-10)%
100:15:(0-6)г



35-45 с,
Ford 4
при 20°C



1,6-1,9
мм



5-10
мин.



20°C | 3-6 часов
60°C | 30-40 мин.



12 мес.
20°C



0,8 + 0,2 л

2020 taho

2к акриловый грунт-наполнитель 4:1



ТИП:

наполнитель

Свойства:

обладает хорошей заполняющей способностью, легко шлифуется; быстро сохнет

назначение:

нанесение на поверхность кузовного элемента после удаления мелких дефектов или шпаклевания

8 толщина

8 скорость сушки

8 обработка

цвет:

белый/серый/чёрный



4:1:(10-15)%
100:15:(6-9) г



22-27 c,
Ford 4 при
20°C



1,5-1,9 мм



1-3
толщина 1 слоя:
70 мкм



5-10
мин.



2-4 часа 20°C
30-40 мин. 60°C



24 мес.
15-25°C



VOC 540 г/л



0,8 + 0,2 л



3000 PULS

2к акриловый лак 2:1



Свойства:

Бесцветный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка и низким содержанием летучих органических соединений. Лак отличается высоким блеском, повышенной устойчивостью к царапинам и коротким временем высыхания. Длительное открытое время позволяет окрашивать поверхности большой площади и автомобиль целиком.

назначение:

подetailная и полная окраска авто;
окраска переходом

8 поглощение пыли

8 сухой остаток

8 скорость сушки

9 блеск

цвет: прозрачный



2:1:(0-10)%
100:50:(0-10) г



16-17 c,
Ford 4 при 20°C



1,3-1,4 мм



2



5-10
мин.



4-5 часов
20°C
20-25 мин.
60°C



6-7 часов 20°C
1 час 60°C



18 мес.
15-25°C



VOC 510 г/л



1 + 0,5 л



9010

Полиуретановый клей для вклейки стекол беспраймерный



тип:

полиуретановый клей для вклейки стекол
беспраймерный 4 часа

цвет: чёрный

назначение:

вклейка стекол;
структурное соединение частей, подверженных высоким
динамическим нагрузкам;
не требует применения праймера



пленкообразование

30 мин.
23°C/50%



полимеризация

4 мм/24 ч.
23°C/50%



4 часа



310 мл



9020

Полиуретановый клей для вклейки стекол



тип:

полиуретановый клей для вклейки стекол 3 часа

цвет: чёрный

назначение:

вклейка стекол;
соединение частей, подверженных высоким
динамическим нагрузкам
требуется применения специального праймера



пленкообразование

25-35 мин.
23°C/50%



полимеризация

4 мм/24 ч.
23°C/50%



3 часа



310 мл



9035

Полиуретановый клей для вклейки стекол



тип:

полиуретановый клей для вклейки стекол 3 часа

цвет: чёрный

назначение:

вклейка стекол;
соединение частей, подверженных высоким
динамическим нагрузкам;
требуется применения специального праймера



пленкообразование

25-35 мин.
23°C/50%



полимеризация

4 мм/24 ч.
23°C/50 е%



3 часа



600 мл



9052



Набор для вклейки стекол



состав:

в набор входит все необходимое для качественной замены стекол: полиуретановый клей для стекол арт. 9020 с насадкой; грунт-праймер с аппликатором, струна, салфетка, перчатки.

назначение:

замена автомобильных стекол

цвет: чёрный



пленкообразование

25-35 мин.
23°C/50%



полимеризация

4 мм/24 ч.
23°C/50%



DAT

3 часа



310 мл



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШОВНЫЙ ГЕРМЕТИК

9009



тип: полиуретановый шовный клей-герметик

назначение:

для склеивания различных материалов и герметизации швов

цвет: белый/серый/чёрный



automotive



constructive



пленкообразование

30-50 мин.
23°C/50%



полимеризация

3 мм/24 ч.
23°C/50%



310 мл

5000

1к акриловый грунт аэрозоль



тип:

акриловый грунт с наполняющими свойствами

свойства:

быстрое время сушки, легко шлифуется; идеально подходит для точечного, мелкого и среднего ремонта; возможно нанесение «мокрый по мокрому»

назначение:

грунтование небольших деталей; нанесение на места шлифовки перед окраской

цвет:

белый/серый/чёрный



520 мл номинальный

400 мл рабочий



2-3 мин.



15-20 см



1-3 толщина
1 слоя:
25 мкм



7-10 мин.



15-20 мин.
20°C



1 час
20°C



5 лет
15-25°C

5010

1к кислотный грунт аэрозоль



тип:

первичный, антикоррозионный


свойства:

химическая адгезия к металлам, антикоррозионная защита

назначение:

наносится на металлическую поверхность перед нанесением акрилового грунта

цвет: бежевый



520 мл номинальный

400 мл рабочий



2-3 мин.



15-20 см



1-2



5-10 мин.



min 20 мин.
max 4 часа
20°C



2 года
15-25°C

5020

1к эпоксидный грунт аэрозоль



В КОМПЛЕКТЕ
2 КЭП



тип:

первичный, антикоррозионный

свойства:

в качестве первичного грунта при точечном ремонте, нанесение на места шлифовки перед окраской

назначение:

механическая адгезия к металлам; антикоррозионная защита; изолирующие свойства

цвет: серый



520 мл номинальный

400 мл рабочий



2-3 мин.



15-20 см



1-2 толщина
1 слоя:
10 мкм



5-10 мин.



20-25 мин.
20°C



2 час
20°C



6 лет
15-25°C

5030

1к грунт для пластика аэрозоль



тип:

адгезионный грунт для пластика

свойства:

улучшение адгезии к поверхности пластмассы

назначение:

точечный ремонт, окраска небольших пластиковых деталей

цвет: прозрачный



520 мл номинальный
400 мл рабочий



2-3 мин.



15-20 см



1-2



8-10 мин.



30 мин.
20°C



5 лет
15-25°C

5040

1к эмаль аэрозоль



тип:

высокоукрывистая акриловая эмаль в аэрозоле

свойства:

короткое время сушки, устойчивость к механическому, климатическому и УФ воздействию

назначение:

финишная окраска различных поверхностей

цвет:

серебро/чёрный матовый/
чёрный глянцевый



520 мл номинальный
400 мл рабочий



2-3 мин.



15-20 см



2-3



3-5 мин.



2 часа
20°C



5 лет
15-25°C

5050

NEW

1к акриловый лак аэрозоль



тип:

однокомпонентный акриловый лак в аэрозоле

свойства:

лак прост в применении, быстро сохнет, обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей, атмосферных и механических воздействий

назначение:

используется как окончательный слой при ремонтной окраске для создания глянцевого, прозрачного, защитного покрытия

цвет: прозрачный



520 мл номинальный
400 мл рабочий



2-3 мин.



15-20 см



2-3



3-5 мин.



12 часов
20°C



5 лет
15-25°C



803209

803206

803204

МАСКИРУЮЩАЯ БУМАГА



Предотвращает попадание ЛКМ, грязи и пыли на поверхность.



Защищает от лакокрасочного опила.

803920

803620

МАСКИРУЮЩАЯ БУМАГА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

длина
200 м

ширина
0,6 м/0,9 м

плотность
50 г/м²



Обеспечивает максимальную защиту от проникновения растворителей лакокрасочных материалов на сольвентной и водной основе.



Отлично удерживает на своей поверхности окрасочный опил и не допускает отслоение нанесенного покрытия.



Материал:
бумага

Плотность, г/м²:
42

Ширина, м:
0,4 / 0,6 / 0,9

Длина, м:
200



804**

Полиэтиленовая маскирующая пленка в индивидуальной упаковке



свойства:

статична;
окрасочный опыл не удерживает;
термостойкость: +60С;
толщина: 7 мкм

цвет: прозрачный

назначение:

защита различных поверхностей и предметов от пыли, краски, влаги и других загрязнений при проведении малярных, строительных и ремонтных работ; Может использоваться при грунтовании.

фасовка:

80457 - 4 x 5 м
80477 - 4,5 x 7 м



МАСКИРУЮЩАЯ ПЛЕНКА HDPE С КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ



- статична
- поглощает окрасочный опыл
- легко удаляется, не оставляя следов на поверхности

пленка:

- состав: полиэтилен 100%
- толщина: 9 мкм

лента:

- материал: рисовая бумага Washi
- толщина: 100 мкм
- ширина: 18 мм
- термостойкость: до +100°С



80055

0,55x33 м

80110

1,1x33 м

80140

1,4x33 м

80180

1,8x25 м

80270

2,7x20 м

8085

NEW

Маскирующая лента



Свойства:

маскирующая лента на основе пропитанной крепированной бумаги;
устойчива к высоким температурам;
легко удаляется не оставляя следов на поверхности;
термостойкость: +90 C

цвет: коричневый

фасовка:

8085/18 - 18 мм x 50 м,
8085/24 - 24 мм x 50 м,
8085/36 - 36 мм x 50 м,
8085/48 - 48 мм x 50 м


8020



8090



8030



Свойства:

маскирующая лента на основе пропитанной крепированной бумаги;
устойчива к высоким температурам;
легко удаляется не оставляя следов на поверхности

Термостойкость: +90 C

фасовка:

8020/19 - 19 мм x 40 м,
8020/25 - 25 мм x 40 м,
8020/38 - 38 мм x 40 м,
8020/50 - 50 мм x 40 м

фасовка:

8090/19 - 19 мм x 40 м,
8090/25 - 25 мм x 40 м,
8090/38 - 38 мм x 40 м,
8090/50 - 50 мм x 40 м

фасовка:

8030/19 - 19 мм x 40 м,
8030/25 - 25 мм x 40 м

8040

Маскирующая лента



Свойства:

маскирующая лента на основе пропитанной крепированной бумаги;
устойчива к высоким температурам;
легко удаляется не оставляя следов на поверхности;
термостойкость: +80 C

цвет: коричневый

фасовка:

8040/19 - 19 мм x 40 м,
8040/25 - 25 мм x 40 м,
8040/38 - 38 мм x 40 м,
8040/50 - 50 мм x 40 м

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ АКРИЛОВАЯ ДВУСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА 80206

DOUBLESIDED MOUNTING TAPE

ДЛЯ МОНТАЖА ДЕКОРАТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ НА КУЗОВ
АВТОМОБИЛЯ

- ✦ Устойчива к влаге, маслам, растворителям и УФ
- ✦ Высокая адгезия
- ✦ Не оставляет следов после удаления

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
-40°C / +90°C

КЛЕЕВОЙ СЛОЙ
АКРИЛ



толщина: 1 мм

фасовка:

80206/6 - 6 мм x 6 м;

80206/9 - 9 мм x 6 м;

80206/12 - 12 мм x 6 м;

80206/19 - 19 мм x 6 м

прозрачная на красной подложке



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА

808125

Фильтр-воронка для ЛКМ



свойства

Сито с нейлоновым фильтром - подходит для любых типов красок.
125 микрон

фасовка:

225 шт./уп.

цвет: белый

цвет фильтра: белый



808190

Фильтр-воронка для ЛКМ



свойства

Сито с нейлоновым фильтром - подходит для любых типов красок.
190 микрон

фасовка:

225 шт./уп.

цвет: белый

цвет фильтра: желтый



80550

NEW

Микрофибровая салфетка



длинный мягкий ворс

обрезка края: ультразвук

состав: полиэстер 80%/полиамид 20%

плотность: 550 г/м²

размер: 40 см x 40 см


абсорбция: до 500%

назначение:

для удаления остатков полировальных паст и располировки защитных составов

фасовка:

1 шт. в индивидуальной упаковке



цвет: бирюзовый





САЛФЕТКИ
ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
И ОЧИСТКИ

8052*

GEX



цвет: голубой



POL



цвет: голубой



SON



цвет: бирюзовый



тип:

нетканые объемные салфетки для обезжиривания повышенной прочности

свойства:

отличаются хорошей впитывающей способностью;
устойчивы к растворителям

свойства:

отличаются хорошей впитывающей
способностью, устойчивы к растворителям;
безворсовые

характеристики:

состав: полипропилен - 100 %
плотность: 85 г/м²

характеристики:

состав: полипропилен - 100 %
плотность: 70 г/м²

характеристики:

состав: целлюлоза - 55%, полиэстер - 45%
плотность: 73 г/м²

фасовка:

80520 - 10 шт./уп., размер 32х36 см;
80521 - 30 шт./уп., размер 32х36 см

фасовка:

80510 - 10 шт./уп., размер 32х36 см;
80511 - 30 шт./уп., размер 32х36 см;
803512 - 500 шт./рулон, размер 30х38 см

фасовка:

80530 - 10 шт./уп., размер 32х36 см;
80531 - 30 шт./уп., размер 32х36 см

КОНТАКТЫ

○ АДРЕС

192029, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11 литера Б, помещение 19Н

○ ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

8 (931) 236-51-04 (WhatsApp, Telegram)
8 (921) 437-66-94 (MAX)
8 (800) 555-21-50 (звонок бесплатный)

Квалифицированные технические специалисты отвечают на вопросы, связанные с применением продукции, в рабочие дни с 10:00 до 18:00

○ E-MAIL

info@avtograph.com



vk.com/boomerpro_ru

by **Jeta PRO®**

BOOMER



boomerpro.ru

