

# Технический паспорт

# ЛЮК

## ревизионный

алюминиевый

г. Рязань

### 1. Назначение

Люк ревизионный алюминиевый выполнен из алюминия, что обеспечивает лёгкость конструкции и устойчивость к коррозии, а дверца изготовлена из плиты ГВЛ, отличающейся влагостойкостью и прочностью; люк оснащён нажимным механизмом, который срабатывает при кратковременном нажатии на дверцу — замок отпускает защёлку, и дверца приоткрывается для доступа к коммуникациям, при этом для закрывания достаточно прижать дверцу до фиксации замка, без использования ручек или магнитных защёлок

### 2. Габаритные размеры

| Артикул    | Длина | Ширина  | Высота | Цвет               |
|------------|-------|---------|--------|--------------------|
| AL1200x600 | 35 мм | 1200 мм | 600 мм | желтый/серебристый |
| AL600x900  | 35 мм | 600 мм  | 900 мм | желтый/серебристый |
| AL600x850  | 35 мм | 600 мм  | 850 мм | желтый/серебристый |
| AL600x800  | 35 мм | 600 мм  | 800 мм | желтый/серебристый |
| AL600x750  | 35 мм | 600 мм  | 750 мм | желтый/серебристый |
| AL600x700  | 35 мм | 600 мм  | 700 мм | желтый/серебристый |
| AL600x650  | 35 мм | 600 мм  | 650 мм | желтый/серебристый |
| AL600x600  | 35 мм | 600 мм  | 600 мм | желтый/серебристый |
| ...        | ...   | ...     | ...    | ...                |
| AL200x200  | 35 мм | 200 мм  | 200 мм | желтый/серебристый |

\* Всего в таблице 121 размер, а также изготавливаем на заказ под размеры заказчика

### 3. Комплектация

1. Люк
2. Нажимной замок 2 шт
3. ГВЛ дверца



### 4. Эксплуатация и тех. обслуживание

Люк предназначен для эксплуатации внутри сухих и влажных отапливаемых помещений при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80%, без постоянного воздействия прямых водяных струй, агрессивных сред и значительных ударных нагрузок.

### 5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации люка ревизионного алюминиевого под покраску при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Люк рассчитан на эксплуатацию в полосе с умеренным климатом при правильной сборке и регулярном обслуживании сроком не менее 10 лет

### 6. Свидетельство о приёме

Люк ревизионный алюминиевый под покраску серии AL, изготовлен и принят в соответствии с требованиями стандартов ТУ 22.29.29-001-98765432-2024

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

### Связаться с нами

