



TAKAYAMA



Жидкость для автоматических трансмиссий TAKAYAMA ATF Multi

Описание

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для современных многоступенчатых автоматических коробок передач с длительным сроком службы. Обеспечивает превосходную защиту от преждевременного износа и повреждения ответственных частей АКПП. Отличается стабильностью характеристик при эксплуатации в условиях высоких температур и нагрузок. Обладает отличной устойчивостью к пенообразованию.

Спецификации

Allison C-4;
Chrysler / Dodge / Jeep SP-III;
Ford / Lincoln / Mercury WSS-M2C922-A1;
Genuine ATF; JWS-3309 T-4; SP-II/III;
GM / GMC / Opel / Saturn II/ID/IE/IIIG/IIIH; Type A Suffix A;
Honda / Acura Z-1; Hyundai / Kia ATF Red-1K;
Idemitsu ATF HP; Isuzu ATF II/III;
Jaguar WSS-M2C922-A1; JASO M315;
Mazda F-1; JWS3317; M-III; Type T-IV; ATF-J2;
Mercedes-Benz / Daimler MB 236.3/5/6/7/8/9; MB 236.10/11/91;
Mitsubishi SP-II/III;
Nissan / Infiniti 402; Matic-D/J/K/W;
Renault Matic D2; Saab 3309 - T-IV; SSANG YONG DSIH 5M-66; Subaru HP; Suzuki 3314/3317;
Toyota / Lexus / Scion Type D-II/T-T-III/T-IV;
Volkswagen / Audi G 052 025 A2; G 052 055; G 052 162 (-A1, -A2); G 052 990 (A2); G 055 025 (A2)

Вид фасовок

1л (605602) 4 л (100480) , 20 л (104292), 200л (101746)

Инструкция по применению

Применять в соответствии с рекомендациями производителя автотехники.

Гарантия

Гарантийный срок хранения моторных и трансмиссионных масел «TAKAYAMA» - 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе, в таре производителя.

Хранение

Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.

Физико-химические показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,843
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	6,9
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	32,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	178
Динамическая по Брукфильду, мПа*с при минус 20°C при минус 30°C при минус 40°C	ASTM D2983	918 2 950 11 440
Температура вспышки, °C	ASTM D92	226
Температура застывания, °C	ASTM D97	Минус 46
Цвет (красный)	ASTM D1500	7,0

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Произведено по лицензии и под контролем /Produced
by license and under control:
Japan Chemical Innovations
Corporation K.K., Toranomon 40MT Bldg. 7F,
5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan
www.takayama-oil.co.jp

Производитель:
ООО "Юнайтед Петрокемикалс",
Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск,
Киевское шоссе, 63
Телефон: 8 (800) 101-55-57
Веб-сайт: www.takayamaoil.ru

Licensed by JCI Corporation, Japan

