

Руководство по эксплуатации: Защитный комбинезон из нетканого материала, торговая марка JETA SAFETY

Тип средства индивидуальной защиты согласно приложению 1 к ТР ТС 019/2011: Средство индивидуальной защиты от химических факторов, от нетоксичной пыли, от воды, от воздействия статического электричества: комбинезон специальный защитный.

Область применения: лабораторные работы; сельское хозяйство; окрасочные работы; работа со стекловолокном; судостроение; горнорудная промышленность.

Состав: модели Element - 50% полиэтилен, 50% полипропилен; модели Fiber-X - 50% целлюлоза, 50% полиэфир

Комплектность: комбинезон – 1 шт, упаковка – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

Защитные свойства

Модель/артикул	Описание	Защитные свойства
модель Element артикул JPC-60 модель Element Comfort артикул JPC-65 модель Element Cool артикул JPC-66 модель Element Lighting артикул JPC-61 модель Element Lite артикул JPC-50	комбинезоны одноразового применения из нетканого материала торговой марки «Jeta Safety» для защиты от механических воздействий (нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ (Пн, Вн, Ву)), от химических факторов (от кислот концентрации до 50% и растворов щелочей концентрации до 40% (K50, Щ40)), от воздействия статического электричества (Эс)	Вн Ву Эс Пн К 50 Щ 40 Тип 5 Тип 6
модель Element Pro артикул JPC-70	комбинезоны одноразового применения из нетканого материала торговой марки «Jeta Safety» для защиты от механических воздействий (нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ (Пн, Вн, Ву)), от химических факторов (от кислот концентрации до 50% и растворов щелочей концентрации до 40% (K50, Щ40)), от воздействия статического электричества (Эс)	Вн Ву Эс Пн К 50 Щ 40 Тип 4 Тип 5 Тип 6
модель Element Chem артикулы JPC-80, JPC-800	комбинезоны одноразового применения из нетканого материала торговой марки «Jeta Safety» для защиты от механических воздействий (нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ (Пн, Вн, Ву)), от химических факторов (сырой нефти, нефтепродуктов лёгкой фракции, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжёлых фракций, от кислот концентрации до 80% и растворов щелочей концентрации до 40% (Нс, Нл, Нм, К80, Щ40)), от воздействия статического электричества (Эс)	Вн Ву Эс Пн К 80 Щ 50 Нс Нм Нл Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6
модель Fiber-X model 01 артикул JPC-FBX-01	комбинезоны одноразового применения из нетканого материала торговой марки «Jeta Safety» для защиты от механических воздействий (нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ (Пн, Ву)), от химических факторов (от кислот концентрации до 20% и растворов щелочей концентрации до 40% (K20, Щ40)), от воздействия статического электричества (Эс)	Пн Ву К 20 Щ 40 Эс Нс Нм Тип 5 Тип 6

Стандарты и сертификация

Продукт сертифицирован согласно техническому регламенту ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и полностью соответствует требованиям Евразийского экономического союза. Данные изделия были изготовлены в соответствии со следующими стандартами:

EN ISO 13688:2013 «Защитная одежда. Общие требования»;

EN 13034:2005+A1:2009 «Одежда защитная от жидких химикатов. Требования к свойствам защитной одежды от химикатов с ограниченными защитными свойствами (Оборудование Типа 6 и Типа PB [6])»;

EN ISO 13982-1:2004 «Одежда для защиты от твердых частиц. Часть 1. Требования к эксплуатационным характеристикам защитных противохимических костюмов, обеспечивающих защиту всего тела от твердых частиц аэрозоля (костюмы типа 5)»;

EN 1149-5:2018 «Одежда защитная. Электростатические свойства. Часть 5. Характеристики материалов и требования к конструкции»;

EN 14605:2005+A1:2009 «Одежда защитная от жидких химикатов. Требования к водонепроницаемой одежде (тип 3) или брызгонепроницаемым соединениям (тип 4), включая элементы защиты только частей тела (типы PB [3] и PB [4])» (только модели Element Pro, Element Chem).

Ограничения по применению и сведения о способах безопасного применения средства индивидуальной защиты

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей, отсутствуют.

Следует проявлять осторожность при снятии загрязненной одежды, чтобы не загрязнить пользователя какими-либо опасными веществами. Если комбинезон или какая-либо его часть загрязнены, следует очистить (провести деконтаминацию) комбинезона или его части, а затем снять комбинезон.

Ношение защитной химической одежды длительное время может вызвать тепловой удар, если не уделять этому фактору должного внимания при определении тяжести и продолжительности работ. Для минимизации фактора перегрева необходимо использовать одежду, надеваемую под комбинезон, в соответствии с конкретными условиями труда.

Определение пригодности комбинезонов для конкретных работ целиком и полностью является ответственностью пользователя. Комбинезоны рекомендованы для однократного применения. При наличии следов износа, загрязнения или повреждения одежда должна быть снята и утилизирована надлежащим образом в кратчайшие сроки.

В случае использования комбинезонов с другими СИЗ пользователь должен самостоятельно принимать решение о правильности сочетания полностью защищающего тело комбинезона и вспомогательных средств защиты (перчаток, ботинок, респиратора и пр.) и о продолжительности использования одного и того же комбинезона для конкретной работы с учетом его защитных характеристик, удобства ношения одежды и тепловой нагрузки.

В случае обнаружения дефектов перед использованием - не используйте комбинезон.

Требование к квалификации пользователя, порядок допуска к применению средств индивидуальной защиты

Применять работникам, допущенным для работ с вредными (или) опасными условиями труда, строго по назначению согласно защитным свойствам, указанным в маркировке.

Температурный режим эксплуатации: -20°C - +50°C.

Уход за изделиями: стирка, химчистка, глажка запрещены. Комбинезон предназначен для одноразового применения.



Размерный ряд

Размер	Рост, см	Обхват груди, см
S	164-170	84-92
M	170-176	92-100
L	176-182	100-108
XL	182-188	108-116
XXL	188-194	116-124
3XL	188-194	124-132
4XL	194-200	132-140
5XL	194-200	140-148

Условия хранения, эксплуатации, транспортировка и утилизация

Хранить в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C при относительной влажности не более 90%, избегать прямых солнечных лучей. Хранение продукции должно проводиться таким образом, чтобы она была защищена от повреждения, загрязнения, пыли, воздействия солнечного света, высоких и низких температур, сырости и агрессивных химических веществ (растворители и т.п.). Срок хранения (годности) — 5,5 лет.

Дата изготовления указана на ярлыке изделия.

Транспортировка должна происходить в крытом транспорте при соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации.

Транспортировать продукт следует только в упаковке.

Использованные комбинезоны утилизируются как промышленный или бытовой мусор, в соответствии с региональными правилами.

Гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению

Полный гарантийный срок хранения (годности) продукции в упаковке изготовителя составляет 5,5 лет с момента изготовления. Изготовитель гарантирует сохранение защитных свойств изделия до окончания срока службы при соблюдении всех требований, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации. Гарантия распространяется на дефекты, брак производства, не распространяется на недостатки, появившиеся вследствие нормального износа, изменений, произведенных пользователем, использования не по назначению, неправильного хранения или транспортировки, повреждения в результате несчастных случаев или небрежного отношения. В случае несоблюдения требований данной инструкции по какому-либо пункту, производитель снимает с себя ответственность за эффективность продукции.

Изготовитель: "AMPOWER ENTERPRISE CO.,LTD". Место нахождения: Room 4, Floor 19, Building 6, Oceanwide Soho Town, Huaihai Road, Jiangnan District, Wuhan City, Hubei, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченный импортер: ООО «АВТОГраф Сейфти». Адрес: 197183 Россия, Санкт-Петербург, ул.Заусадебная, д.15, литера Д, помещение 19.