

Техническая спецификация

МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКА В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

MASKING FILM

арт. 804**

Полиэтиленовая маскировочная пленка предназначена для защиты различных поверхностей и предметов от пыли, краски, влаги и других загрязнений при проведении малярных, строительных и ремонтных работ. Статична, лакокрасочный опыт не удерживает. Может использоваться при грунтовании.

Артикул	80457	80467	80477
Состав	Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен
Толщина, м	7	7	7
Ширина, м	4	4.5	4,5
Длина, м	5	6	7
Статичность	+	+	+
Удерживание лакокрасочного опыта	-	-	-
Рабочая температура	60°C	60°C	60°C
Цвет	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный



ПРИМЕНЕНИЕ

Маскируемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед применением пленка выдерживается не менее 3 часов при температуре от +15 до +30°C. Пленка легко снимается, не оставляя следов на поверхности.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в крытом, сухом помещении при температуре от +15°C до +30°C и общей влажности не более 70%, вдали от источников огня, тепла, солнечных лучей и агрессивных сред.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяцев от даты производства.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.