



NORD OIL ANTIFREEZE PREMIUM G11

Готовый к применению антифриз для радиаторов охлаждения

ОПИСАНИЕ

NORD OIL ANTIFREEZE PREMIUM G11 представляет собой современный антифриз на основе моноэтиленгликоля и современных гибридных (HOAT) присадок для радиаторов охлаждения различной техники. Обеспечивает надежную защиту для алюминиевых и чугунных двигателей в соответствии с предписаниями производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL ANTIFREEZE PREMIUM G11 был специально разработан в соответствии с требованиями современных алюминиевых и чугунных двигателей. Он надежно защищает от отложений и образования пены, обеспечивая таким образом оптимальный отвод тепла. Согласно предписаниям производителя NORD OIL ANTIFREEZE PREMIUM G11 используется во многих бензиновых, дизельных и газовых двигателях легковой, грузовой и стационарной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отвечает требованиям спецификации VW TL 774-F (G11)
- Гибридная технология изготовления присадок (HOAT)
- Возможность применения в чугунных и алюминиевых двигателях
- Надежное предотвращение образования отложений
- Предотвращает кавитацию и коррозию
- Минимизация склонности к образованию пены
- Возможность смешивания и совместимость с антифризами этой же спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ASTM D3306/D4985/D4656
- AFNOR NF R 15-601
- ГОСТ 28084
- BS 6580
- SAE J1034
- JIS K 2234
- BMW N60069.0/83 19 2 211 195
- Deutz H-LV 0161 0188
- MAN 324 NF/Pritader
- MB 326.0
- MWM TR 0199-99-2091
- Liebherr TLV 035 / TLV 23009 A
- Jenbacher TA-Nr. 1000-0201
- MTU MTL 5048
- Opel/GM B 040 0240
- VW TL 774-C (G11)



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL ANTIFREEZE PREMIUM G11

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL ANTIFREEZE PREMIUM G11
Цвет	Визуально	Зеленый
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D 1122	1,086
Температура кипения, °С, не менее	ASTM D 1120	109
Температура застывания, °С, не более	ASTM D 97	-40
Значение pH	ASTM D 1287	9,9

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

