



## NORD OIL ATF IID

Высокопроизводительная многоцелевая трансмиссионная жидкость NORD OIL ATF IID для ступенчатых АКПП легковых и грузовых автомобилей, специальной и сельскохозяйственной техники.

### ОПИСАНИЕ

NORD OIL ATF IID представляет собой многоцелевую трансмиссионную жидкость для ступенчатых АКПП. Производится из отборных базовых масел и специальных присадок, обеспечивающих высокий уровень производительности автоматических коробок передач, рулевых и гидравлических систем легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионная жидкость NORD OIL ATF IID специально разработана для улучшения работы механизмов при низких температурах и обеспечения постоянности коэффициента трения. Рекомендуется, в соответствии со спецификациями производителя, в автоматических коробках передач, рулевых и гидравлических системах. Так же, NORD OIL ATF IID рекомендуется в качестве средства силовой передачи в многочисленных гидравлических системах. Окрашена в красный цвет для контроля утечек жидкости и мониторинга его состояния.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная трансмиссионная жидкость для многоцелевого применения в различных агрегатах
- Отличная переключаемость при низких температурах
- Защита от износа и постоянство коэффициента трения
- Минимизация склонности к образованию пены
- Нейтральность к материалам уплотнений
- Защита от коррозии, износа и образования отложений
- Устойчивость к старению и окислению

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- DEXRON IID
- MERCON
- Allison C-4
- CAT TO-2
- MAN 339 Type Z1/V1
- MB 236.1/236.2/236.5/236.6/236.7
- Voith 55.6335.xx (G607)
- Type A Suffix A (TASA)
- Ford M2C138-CJ/166-H
- Volvo 97335/97340
- ZF TE-ML 04D/09/11A/14A



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52





## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### NORD OIL ATF IID

#### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели                                             | Метод      | NORD OIL ATF IID |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с  | ГОСТ 33    | 35,9             |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33    | 7,1              |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371 | 165              |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | ГОСТ 4333  | 210              |
| Температура застывания, °С                             | ГОСТ 20287 | -51              |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900  | 864              |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

