

LIKSI^R VACUMA T

ВАКУУМНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДИФфуЗИОННЫХ НАСОСОВ



ОПИСАНИЕ

LIKSI^R VACUMA T - бесцветная прозрачная маслянистая жидкость, разработанная специально для эксплуатации в условиях высокого вакуума.

Имеет хорошую устойчивость к окислению и низкое давление насыщенных паров, стабильные рабочие характеристики, длительный срок службы и устойчивость к разложению.

Даже после внешнего воздействия воздуха и нагрева вакуумная жидкость обеспечивает быструю откачку воздуха и необходимую чистоту вакуума. Допускает нагрев почти на 50 °С более высокий по сравнению с полидиметилсилоксановыми жидкостями.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для получения ультравысокого и ультрачистого вакуума путём быстрого откачивания больших объёмов газов и паров в диффузионных вакуумных насосах
- в производстве полимеров и металлургии, электроприборах и электронике

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладает стабильной молекулярной структурой и низкой химической активностью
- превосходная стойкость к окислению
- бесперебойная работа при высоких температурах от +150 до +200 °С
- хорошая стойкость к гамма-излучению из-за высокого содержания фенила
- обеспечивает исключительно длительный срок службы насосов
- надёжно защищает оборудование от износа и загрязнения
- не образует отложений и осадков
- не имеет запаха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР VACUMA	
			T704	T705
Базовое масло	-	-	тетраметил-тетрафенил-трисилоксан	
Внешний вид	-	визуально	желтый	
Содержание минерального масла	-	-	нет	
Плотность при 25°C	г/см ³	ГОСТ 3900	1,07	1,09
Вязкость при 25 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	39	175
Давление насыщенных паров	торр	ГОСТ 1756	2×10^{-8}	3×10^{-10}
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	221	243
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-35	-60
Неуловленный вакуум	торр	-	$10^{-7} - 10^{-8}$	$10^{-9} - 10^{-10}$
Уловленный вакуум	торр	-	до 10^{-11}	10^{-11}

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением вакуумной жидкости LIKSIR VACUMA T704/T705 необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что продукция LIKSIR может быть совместима с некоторой продукцией других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

ФАСОВКА



5л

1л

В пластиковых герметичных тарах объемом 5 литров и 1 литр.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

LIKSIР.RU



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.