

ОПИСАНИЕ:

Нейтрализует ржавчину, переводя оксиды железа в химически неактивное соединение. Стойкая пена подходит для обработки вертикальных поверхностей и позволяет контролировать нанесение.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Преобразует и грунтует за одну процедуру
- Обладает высокой проникающей способностью
- Образует прочный полимерный защитный слой
- Улучшает адгезию лакокрасочных материалов к металлу, препятствует разрушению ЛКП
- Не требует смывания водой

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: однородная прозрачная жидкость (пена)
Запах: специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для обработки ржавых поверхностей кузова автомобиля и других металлических конструкций перед покраской.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется использовать при температуре баллона не ниже +14°C. Не допускать попадания на сторонние металлические детали, лакокрасочное покрытие и элементы электропроводки!

1. При помощи металлической щетки или крупной наждачной бумаги удалить с поверхности грязь, отслаивающуюся краску, рыхлую ржавчину.
2. Пыль смыть водой, поверхность высушить и обезжирить.
3. Во избежание попадания состава защитить поверхности, не подлежащие обработке.
4. Наносить с расстояния 20 – 25 см.
Дать составу подействовать в течение 1 – 2 минут. После обработки поверхности протереть сухой мягкой тканью.

При необходимости повторить обработку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять

вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании состава. Не разбирать. Беречь от детей. Избегать попадания в глаза, в случае попадания промыть водой. После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы. Хранить в вертикальном положении при температуре от +5 до +30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

400 мл аэрозольный баллон Art. Ln2603

