

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ 1K

KU-9011



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЯНВАРЬ 2026.

Стр. 1/2

Описание продукта.

Высококачественный однокомпонентный быстросохнущий износостойкий профессиональный акриловый лак предназначен для получения финишного покрытия при ремонтной окраске отдельных деталей и проведении локального ремонта кузова. Создаёт высокоглянцевое защитное покрытие, которое обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной атмосферостойкостью и стойкостью к ультрафиолету, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

Область применения.

Лак 1K акриловый предназначен для получения финишного покрытия при ремонтной окраске кузова и других деталей автомобиля эмалями типа «металлик». Применение лака позволяет получить высокоглянцевое защитное покрытие, обладающее превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, высокой атмосферостойкостью, стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, механическим воздействиям и истиранию.

Свойства.

- высокий глянец
- идеальный розлив
- быстрая естественная сушка
- износостойкий и атмосферостойкий

Указания по применению.

	Для достижения наилучших результатов применять при температуре не ниже +15 °С.
--	--

Поверхности для нанесения:
Базовые эмали, предварительно подготовленные финишные покрытия.

	Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию.
--	--

	Перед использованием перемешать.
--	----------------------------------

	Рабочая вязкость:
	14–16 сек / 20 °С DIN Cup 4

	Разбавление:
	Готов к применению.

	Оборудование для нанесения:		
	Тип краскораспылителя	Диаметр сопла, мм	Давление, бар
	Среднего давления (например, RP, HTE, W и др.)	1,3–1,5	2–4
	Низкого давления (например, HVLP, LPH и др.)	1,3–1,5	2–2,2

	Нанесение:
	2–3 слоя

	Выдержка/межслойная сушка*:
	5–10 мин при 20 °С
	* Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха.

	Сушка*:	
	Температура, °С	Время, мин
	20	60
	60*	20
	* Время сушки зависит от температуры воздуха, толщины слоя и влажности воздуха. Указана температура окрашиваемого основания. Для исключения эффекта «закипания» материала, рекомендуется выдерживать 20–25 минут перед сушкой при 60 °С.	

	Полировка:
	При необходимости отшлифуйте абразивным материалом градации P1500 → P2000. Отполируйте поверхность при помощи абразивной пасты до появления желаемого глянца.

Толщина одного слоя покрытия:
20–25 мкм

Плотность, г/см³:
0,9

Очистка оборудования:
Разбавитель Р-4, ацетон.

Состав.

Модифицированная акриловая смола, функциональные добавки, смесь органических растворителей.

Срок годности и хранение.

Срок годности 24 месяца. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40 °С до +50 °С.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

Упаковка и фасовка.

Баллон с пробкой.
Номинальный объём KU-9011 — 500 мл.
6 штук в гофрокоробе.

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ 1K

KU-9011



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЯНВАРЬ 2026.

Стр. 2/2

Меры предосторожности.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

H226 Воспламеняющаяся жидкость.

Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H303 Может причинить вред при проглатывании.

H373 Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.

H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

H332 Вредно при вдыхании.

H336 Может вызвать сонливость и головокружение.

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.

P233 Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.

P241 Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение.

P260 Не вдыхать газ/пары/пыль.

P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица (очки, маску).

P403 Хранить в хорошо вентилируемом месте.

P235 Держать в прохладном месте.

P501 Удалить упаковку/содержимое в соответствии с местными, региональными, национальными или международными законодательными актами.

R370+R380 При пожаре: покинуть опасную зону.

R302+R352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.

R303+R351 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Осторожно промыть водой в течение нескольких минут.

R332+R337+R311 При возникновении раздражения кожи, и если раздражение глаз не проходит: Обратиться за медицинской помощью.



Артикул

KU-9011

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.