

07/2026

ОПИСАНИЕ:

Увеличивает октановое число бензина на 2 – 3 единицы в зависимости от исходного качества топлива. Улучшает процессы смесеобразования и сгорания топлива. Обеспечивает стабильную работу двигателя, улучшает плавность хода и не оказывает негативного воздействия на каталитический нейтрализатор. Подходит для всех типов бензиновых двигателей.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Повышает детонационную стойкость бензина
- Улучшает процессы смесеобразования
- Увеличивает октановое число до 3 единиц
- Снижает расход топлива
- Безопасна для каталитического нейтрализатора

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная прозрачная жидкость

Цвет: от бесцветного до светло-желтого

Запах: специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применима на автомобилях с бензиновыми двигателями с любым типом системы впрыска.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.

1. Коррекция свойств: упаковка на 40 литров бензина.
2. Стабилизация: упаковка на 80 литров бензина.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от источников огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

250 мл ПЭТ бутылка с насадкой-носиком Art. 6262

