

НЕФТЬ

Слабощелочное средство для уборки в автосервисах, автосалонах при очистке полов, любых поверхностей и механизмов от нефти-масляных загрязнений. Средство применяется как вручную (щетками), так и с помощью поломоечных и роторных машин. Обеспечивает удаление консервационных смазок, обезжиривание перед окраской, очистку двигателей на автомойках.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В малых концентрациях средство может использоваться для ручной уборки в автосервисах. Подходит для поверхностей из любых щелочестойких материалов. Для удаления значительных нефти-масляных пятен, очистки двигателей, необходимо использовать специальную концентрацию. Эффективность удаления загрязнений зависит от впитывающих способностей поверхности и давности загрязнения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для свежих загрязнений использовать 0,5% раствор (50мл на 10л воды). Выдержать 1 минуту, обработать поверхность с помощью выбранного оборудования, удалить пену вместе с загрязнениями.

Застаревшие загрязнения замочить в 2-4% растворе (200-400мл на 10л воды) на 3-5 минут, обработать поверхность с помощью выбранного оборудования, промыть водой.

Для удаления нефти-масляных пятен – собрать загрязнение ветошью, нанести раствор от 5%, выдержать от 2 минут, смыть водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав: смесь ПАВ, щелочные компоненты, растворители, гликоли, комплексообразователи, вода.

Физико-химические свойства: прозрачная от светло-розового до темно-красного цвета с запахом отдушки. Показатель pH 1% раствора 11,0 - 12,5. Средство не горюче, пожаро- и взрывобезопасно, стабильно в воде и на воздухе, после размораживания полностью сохраняет свои свойства, не разлагается с выделением вредных веществ. Работает в воде любой жесткости.

Меры предосторожности: **ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ!** при попадании в глаза или на кожные покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Условия хранения: хранить в плотно закрытой упаковке, при температуре от +5°C до +40°C. Срок годности 2 года.

