

346812, Ростовская область,
Мясниковский м.р-н., с.п. Крымское,
с. Крым, ул. 5-я линия, зд. 1

+7 (863) 303-41-73
office@plastfactor.ru
plastfactor.com



АО «ПластФактор»,
ИНН 6122021979 / КПП 612201001
ОГРН 1246100028900
ОКВЭД 22.23 / ОКПО 89038797
Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк» г. Москва
Корр./счет 30101810445250000360
Р/сч 40702810612010086005
БИК 044525360

ПАСПОРТ

на поставку модульного покрытия линейки Sensor

Технические характеристики Sensor Rice 5 мм
ТУ 22.23.11-001-89038797-2024

Состав:	ПВХ (поливинилхлорид)
Размер модуля:	500 x 500 мм
Толщина модуля:	5 мм
Тип замка:	Открытый — Ласточкин хвост
Твердость:	90-94 ед. ШорА
Цвет:	RAL 7037
Относительное удлинение до разрыва:	200%
Истираемость:	29,7 мкм
Температура эксплуатации:	от -15 °С до +50 °С
Гарантийный срок эксплуатации:	5 лет

Напольное покрытие Sensor Rice предназначено для укладки на пол в промышленных помещениях всех типов, в коммерческих помещениях, в складах, магазинах, в гаражных комплексах, в СТО, в спортивных и тренажерных помещениях, согласно СНиП 2.1.2.729-99 от 27.03.1999 г.

Рабочий диапазон температур для эксплуатации покрытия: от -15 °С до +50 °С
Относительная влажность воздуха до 95%.

Модульная плитка из ПВХ используется только при укладке внутри помещения.

Инженер по качеству АО «ПластФактор»



Маслов А.В.