

ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»

Центральный офис:
195279, г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 102-2, лит. А, пом. 6Н
Тел.: +7 812 309 53 13

Филиал: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.7, офис 31
Тел.: +7 495 668 11 51

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ



РУССКИЕ ШЛАНГИ

RH-Clip VENT 200



Применение:

- подача и удаление горячего и холодного воздуха;
- приточно-вытяжные системы вентиляции, кондиционирование;
- автомобилестроение;
- машиностроение;
- для удаления выхлопных газов температурой до 200°C при условии обеспечения достаточного (не менее 25%) притока воздуха комнатной температуры;
- для условий пониженного давления.

Свойства:

- стойкость к повышенной температуре;
- очень гибкий;
- хорошая осевая сжимаемость;
- малый радиус изгиба;
- внешняя стальная спираль защищает от износа;
- специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.

Температурный режим:

от -50°C до +170°C, кратковременно до +200°C

Диаметр внутренний	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Вес	Стандартные длины
	Избыточное давление	Вакуум			
мм	бар	бар	мм	кг / м	м
50	0,900	- 0,392	30	0,40	3-10
55	0,850	- 0,324	33	0,40	3-10
60	0,780	- 0,273	36	0,50	3-10
65	0,680	- 0,232	39	0,50	3-10
70	0,670	- 0,200	42	0,50	3-10
75	0,620	- 0,175	45	0,60	3-10
80	0,610	- 0,153	48	0,60	3-10
90	0,560	- 0,121	54	0,60	3-10
100	0,510	- 0,098	60	0,60	3-10
110	0,480	- 0,081	66	0,70	3-10
120	0,360	- 0,069	72	0,70	3-10
125	0,330	- 0,063	75	0,80	3-10
130	0,280	- 0,058	78	0,80	3-10
140	0,250	- 0,050	84	0,80	3-10
150	0,220	- 0,043	90	0,90	3-10
160	0,210	- 0,038	96	0,90	3-10
170	0,190	- 0,034	102	0,90	3-10
175	0,185	- 0,032	105	1,00	3-10
180	0,172	- 0,030	108	1,00	3-10
200	0,148	- 0,025	120	1,20	3-10
215	0,128	- 0,022	151	1,30	3-10
225	0,115	- 0,020	158	1,40	3-10
250	0,100	- 0,016	175	1,60	3-10
275	0,080	- 0,013	193	1,90	3-10
300	0,070	- 0,011	210	2,10	3-10
315	0,062	- 0,010	221	2,10	3-10
325	0,059	- 0,009	228	2,20	3-10
350	0,056	- 0,008	245	2,50	3-10
375	0,050	- 0,007	263	2,90	3-10
400	0,047	- 0,006	280	3,10	3-10
450	0,045	- 0,005	360	3,60	3-10
500	0,043	- 0,004	400	4,10	3-10
550	0,042	- 0,003	440	4,60	3-10
600	0,039	- 0,003	480	5,10	3-10
900	0,016	- 0,001	720	7,80	3-10

Конструкция/материал:



1) Внешняя спираль: оцинкованная сталь.

2) Стенка шланга: конструктивная ткань с двусторонним покрытием.