



Изображение может отличаться от товара. Подробности смотрите в технической спецификации.

729124

Гидравлический насос

SKF 729124 в первую очередь предназначен для гидравлических гаек SKF (размером до HMV 55E) для монтажа подшипников и компонентов, где требуется давление до 100 МПа (14 500 фунтов на квадратный дюйм). 729124 также можно использовать в системах с маслом под давлением для снятия подшипников качения.

- Емкость маслобака 250 см³
- С манометром
- Прочный защитный чехол
- В комплект поставки входит 1 литр дополнительной жидкости.

Обзор

Размеры

Размеры (Ш x Д x В)	95 x 380 x 130 мм
Коффермассе (Д x В x Ш)	530 x 110 x 360 мм

Производительность

Максимальное давление	1 000 бар
Максимальное давление (МПа)	100МПа

Характеристики

Тип	Ручной насос
Рекомендуемые приложения	Гидравлические гайки SKF ≤ H MV 54E Процесс с маслом под давлением с максимальным давлением 100 МПа (14 500 фунтов на квадратный дюйм)
Вид насоса	Одноступенчатый
Объем про Хаб	5мл
Объем за ход, 2-я ступень	0,5 см³
Емкость для масла, емкость	250мл
Манометр	Я, аналог
Длина шланга	1 500 мм
Заполнен маслом	Да, с монтажной жидкостью SKF LHM F 300.
Усилие на рукоятке при максимальном давлении масла	300Н
Соединительный ниппель	G1/4 (наружная резьба)
Подходит для процедур подъезда	Нет)
Подходит для гидравлических гаек серии H MV.	9 – 54
Материал корпуса	Стальной корпус насоса
Цвет	Степень Черный
Диапазон рабочих температур	10 – 35°C
Рекомендуемая температура хранения	10 – 40°C
Относительная влажность	от 0 до 75 %, без конденсации
Содержание	Насос с монтажной жидкостью напорный шланг Быстроразъемное соединение Ниппель быстрого подключения Манометр Чемодан Банка с монтажной жидкостью объемом 1 литр.

Логистика

Страна-производитель (код COM)	15 – Великобритания
Вес нетто продукта	7.61kg
eClass-код	23-05-19-01
Кодекс UNSPSC	27112908