

Подготовка правильного камня Mikitool 100 grit к работе.

Работа с правильным камнем Mikitool 100 grit требует обязательного использования воды и контроля плоскости.

Подготовка к работе

- **Замочите инструмент:** опустите выравнивающий камень и правящийся брусок в воду на 5–10 минут, пока не перестанут идти пузырьки.
- **Нанесите сетку:** обычным мягким карандашом нарисуйте сетку (крест-накрест) на рабочей поверхности затачивающего бруска. Это поможет видеть, где металл уже сточился, а где осталась яма.
- **Подготовьте место:** положите на стол резиновый коврик или влажное полотенце, чтобы камни не скользили.

Процесс правки

- **Положите камень:** поместите Mikitool на стол, а правящийся брусок возьмите в руку (или наоборот, если брусок очень тяжелый).
- **Сделайте движения:** совершайте притирку круговыми движениями или движениями в виде «восьмерки».
- **Контролируйте силу:** не давите слишком сильно, абразив должен работать под собственным весом и легким прижимом.
- **Добавляйте воду:** постоянно подливайте воду, чтобы смывать образующуюся суспензию (кашицу из отработанного зерна).

Завершение и уход

- **Проверьте результат:** правка окончена, когда все карандашные линии на бруске полностью исчезли.
- **Снимите фаски:** слегка пройдитесь правилом по ребрам выровненного бруска под углом 45 градусов, чтобы убрать острые края.
- **Промойте и высушите:** тщательно промойте Mikitool под проточной водой щеткой и высушите при комнатной температуре (не на батарее).