

ОПИСАНИЕ:

Многофункциональное средство для любой сферы применения. Политетрафторэтилен (PTFE) в составе значительно снижает трение и обеспечивает увеличение интервала между обработками в сравнении с использованием обычных смазок.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Повышенная проникающая способность позволяет быстро разъединить заржавевшие и прикипевшие резьбовые соединения
- Вытесняет влагу и защищает от коррозии
- Устраняет скрипы, заедания и восстанавливает работоспособность механизмов
- Предотвращает окисление контактов электрооборудования

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная прозрачная жидкость

Запах: специфический запах ароматических углеводородов

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для широкого спектра сервисных задач.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

1. Распылить средство на обрабатываемые детали и соединения.
2. Оставить на 1 – 2 минуты для воздействия.
3. При необходимости повторить обработку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей

местах. Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

210 мл аэрозольный баллон Art. Ln2479

400 мл аэрозольный баллон Art. Ln2478

520 мл аэрозольный баллон Art. Ln2676

650 мл аэрозольный баллон Art. Ln2677

