

Область применения и описание продукта

Быстросохнущая высокоглянцевая акриловая эмаль предназначена для окрашивания предварительно загрунтованных поверхностей (металлических, деревянных, бетонных, пластиковых и пр.) эксплуатируемых снаружи и внутри помещения. Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ. Цветовая палитра изготовлена в соответствии с европейским цветовым стандартом RAL.

Свойства

- быстросохнущая;
- высокий блеск;
- высокая твердость;
- долговечное покрытие;
- хорошая адгезия и механическая прочность;
- легко наносится на труднодоступные места.

Указания по применению

- Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске.
- Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °C.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
- Окрашиваемые поверхности предварительно очистить, высушить, обезжирить, загрунтовать и отшлифовать. Для обезжиривания рекомендуется использовать «Обезжириватель универсальный» KU-9102; для грунтования поверхности — «Грунт акриловый» KUDO.
- Снять колпак с баллона. Для этого вставить в отверстие в колпаке шлицевую отвертку с шириной лопатки 7–10 мм. Повернуть отвертку на четверть оборота, опираясь отверткой на ребро баллона. Не вставлять отвертку слишком глубоко, чтобы не повредить купол баллона.
- Эмаль наносить, избегая перелива, с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой ≈ 10 минут. Время сушки «на отлип» при температуре +20 °C — 15–20 минут. Время полного высыхания при температуре +20 °C — 2 часа.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

Технические данные продукта

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691	Гладкое, однородное без расслаивания, потёков, посторонних включений. Допускается незначительная шагрень.
Цвет	В соответствии с контрольными образцами цвета, «стандарт RAL».
Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 при 20±2 °C, мин, не более	60
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45°) по ГОСТ 896, %, не менее	60
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М по ГОСТ 4765, см, не менее	50
Расход	до 2 м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Состав	Синтетические смолы, ксилол, метилацетат, пигменты, наполнители, функциональные добавки, пропан, бутан, диметиловый эфир.
Чувствительность к замерзанию	нет
Срок годности	5 лет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Хранение

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °C до +25 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40 °C до +50 °C.

Упаковка

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Рекомендации по утилизации.

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ

KU-Axxxx



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮНЬ 2026. стр. 2

Артикул ГП	RAL	Наименование цвета	Цвет
KU-A1001	RAL 1001	Бежевый	
KU-A1003	RAL 1003	Сигнальный жёлтый	
KU-A1007	RAL 1007	Жёлтый нарцисс	
KU-A1011	RAL 1011	Коричнево-бежевый	
KU-A1013	RAL 1013	Жемчужно-белый	
KU-A1014	RAL 1014	Слоновая кость	
KU-A1015	RAL 1015	Светлая слоновая кость	
KU-A1018	RAL 1018	Цинково-жёлтый	
KU-A1021	RAL 1021	Рапсово-жёлтый	
KU-A2002	RAL 2002	Алый	
KU-A2003	RAL 2003	Пастельно-оранжевый	
KU-A2004	RAL 2004	Чистый оранжевый	
KU-A3000	RAL 3000	Огненно-красный	
KU-A3002	RAL 3002	Карминно-красный	
KU-A3003	RAL 3003	Рубиново-красный	
KU-A3004	RAL 3004	Пурпурно-красный	
KU-A3005	RAL 3005	Винно-красный	
KU-A3011	RAL 3011	Коричнево-красный	
KU-A3015	RAL 3015	Светло-розовый	
KU-A3020	RAL 3020	Транспортный красный	
KU-A4003	RAL 4003	Вересково-фиолетовый	
KU-A4005	RAL 4005	Сине-сиреневый	
KU-A4008	RAL 4008	Сигнальный фиолетовый	
KU-A5002	RAL 5002	Ультрамарин	
KU-A5003	RAL 5003	Сапфирово-синий	
KU-A5004	RAL 5004	Чёрно-синий	
KU-A5005	RAL 5005	Сигнальный синий	
KU-A5010	RAL 5010	Генцианово-синий	
KU-A5012	RAL 5012	Голубой	

Артикул ГП	RAL	Наименование цвета	Цвет
KU-A5013	RAL 5013	Кобальтово-синий	
KU-A5015	RAL 5015	Небесно-синий	
KU-A5017	RAL 5017	Транспортный синий	
KU-A5018	RAL 5018	Бирюзово-синий	
KU-A5021	RAL 5021	Водная синь	
KU-A6002	RAL 6002	Лиственно-зелёный	
KU-A6003	RAL 6003	Оливково-зелёный	
KU-A6005	RAL 6005	Зелёный мох	
KU-A6014	RAL 6014	Жёлто-оливковый	
KU-A6016	RAL 6016	Бирюзово-зелёный	
KU-A6018	RAL 6018	Жёлто-зелёный	
KU-A6024	RAL 6024	Транспортный зелёный	
KU-A6029	RAL 6029	Мятно-зелёный	
KU-A7000	RAL 7000	Серая белка	
KU-A7001	RAL 7001	Серебристо-серый	
KU-A7011	RAL 7011	Железно-серый	
KU-A7012	RAL 7012	Базальтово-серый	
KU-A7031	RAL 7031	Сине-серый	
KU-A7032	RAL 7032	Галечный серый	
KU-A7035	RAL 7035	Светло-серый	
KU-A7040	RAL 7040	Серое окно	
KU-A7043	RAL 7043	Транспортный серый В	
KU-A8003	RAL 8003	Глиняный коричневый	
KU-A8012	RAL 8012	Красно-коричневый	
KU-A8017	RAL 8017	Шоколадно-коричневый	
KU-A9002	RAL 9002	Серо-белый	
KU-A9003	RAL 9003	Сигнальный белый	
KU-A9005	RAL 9005	Глубокий чёрный	
KU-A9006	RAL 9006	Бело-алюминиевый	

Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «КUDO» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «КUDO» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.