



- Многополюсное устройство защиты переменного тока Тип 2
- I_n : 20 кА
- I_{max} total: 40 кА
- Съемные модули для каждой фазы
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует EN 61643-11 и IEC 61643-11, UL1449 изд.4



электрические характеристики		
Тип УЗИП		(
Сеть		230 В однофазный
Конфигурация нейтрали		TT-TN
Номинальное напряжение линии	AM	230 Vac
Макс. AC рабочее напряжение	AD	280 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	A@	335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	A@	440 В AC отключение
Временное перенапряжение N/PE	A@	1200 В/300А/200 мс выдерживает
Сопровождающий ток	9G	Отсутствует
Номинальный ток разряда	9M	20 кА
Макс. ток разряда	9LCT	40 кА
Максимальный ток разряда	I_{max} Total	40 кА
Конфигурация подключения		L/N и N/PE
Режим(ы) защиты		CM / DM
Остаточное напряжение при 5кА	Up-5kA	0.9 kV
Уровень защиты L/N @ I_n (8/20 μ s)	Up L/N	1.3 kV
Уровень защиты N/PE @ I_n (8/20 μ s)	Up N/PE	1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr	25 000 A
механические характеристики		
Технология		Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Конфигурация УЗИП		Однофазный
Подсоединение к сети		зажим под винт : 2.5-25 мм ² / шина
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	@S	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		1 механический индикатор на полюс
Модуль замены		DSM40-230+DSM40G-600
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 50 A
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация		CSA / UL Listed
Артикул		
46113182		