

ОПИСАНИЕ:

Универсальная литиевая смазка в аэрозольном формате для многоцелевого применения, созданная на основе высококачественных синтетических масел с добавлением политетрафторэтилена (PTFE). Разработана для защиты и увеличения ресурса механизмов, подверженных трению, износу и воздействию окружающей среды.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Снижает коэффициент трения
- Проникает в скрытые полости
- Обладает высокими антифрикционными свойствами
- Частицы PTFE (тефлона) заполняют микронеровности поверхностей, формируя сверхскользящий защитный слой

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная смазка белого цвета

Запах: специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Смазка узлов трения, расположенных в труднодоступных местах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть!

1. По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений.
2. Распылить средство с расстояния 10 – 20 см на обрабатываемые поверхности.
3. Для увеличения слоя смазки нанести повторно через 2 – 3 минуты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Опасно. Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением, при нагревании возможен взрыв. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение, в случае попадания промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу. Избегать попадания внутрь

организма, при случайном проглатывании – не вызывать рвоту! Немедленно обратиться к врачу. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Более подробная информация указана в паспорте безопасности.

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°C. Гарантийный срок хранения 36 месяцев при соблюдении условий хранения. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

400 мл жестяной баллон Art. Ln2616

