

ИНСТРУКЦИЯ

Корпус фильтра полностью металлический для горячей воды

Нержавеющая сталь 304, типоразмеры 10SL / 10BB / 20BB

Артикул производителя:

435 | 441 | 442 | 443

Модели и исполнения

Арт.	Наименование	Типоразмер	Резьба	Стандарт
435	Корпус металлический 10SL для горячей воды, полностью нерж. сталь 304	10SL (10"×2½")	1/2"	SL
441	Корпус металлический 10SL для горячей воды, полностью нерж. сталь 304	10SL (10"×2½")	3/4"	SL
442	Корпус металлический 10BB для горячей воды, полностью нерж. сталь 304	10BB (10"×4½")	1"	BB
443	Корпус металлический 20BB для горячей воды, полностью нерж. сталь 304	20BB (20"×4½")	1"	BB

Стандарты картриджей: SL (Slim Line) — диаметр 2½"; BB (Big Blue) — диаметр 4½".

Назначение

Полностью металлический корпус предназначен для установки сменных картриджей стандарта 10SL, 10BB или 20BB в системах горячего и холодного водоснабжения. Корпус изготовлен из нержавеющей стали марки 304 (пищевой класс) полностью — включая крышку и стакан. Латунные резьбовые вставки обеспечивают надёжное соединение с трубопроводом. Корпуса Big Blue (BB) имеют увеличенный диаметр стакана 4½" и предназначены для высокого расхода воды или картриджей с большим сечением. Арт. 443 (20BB) — удлинённый корпус высотой 20" для картриджей увеличенного ресурса.

Технические характеристики

Совместимые картриджи	10SL (10"×2½"), 10BB (10"×4½"), 20BB (20"×4½")
Конструкция	двухсоставная: крышка + стакан
Материал корпуса (полностью)	нержавеющая сталь 304, пищевой класс
Резьбовые вставки	латунь
Рабочая среда	горячая и холодная вода
Максимальная рабочая температура	+99 °C
Максимальное рабочее давление	до 7 атм. *
Присоединительные размеры	1/2", 3/4", 1" (зависит от модели)
Срок службы	2 года с даты покупки
Страна производства	Китай
Официальный представитель в РФ	АКВАПРО

* При давлении в системе выше 8 атм. эксплуатация корпуса запрещена. Перед подключением убедитесь, что давление не превышает 7 атм.

Комплект поставки

- Корпус в сборе из нержавеющей стали 304 (крышка + стакан)
- Монтажная скоба с саморезами (4 шт.)
- Монтажный ключ
- Уплотнительное кольцо (O-ring)
- Инструкция

Монтаж

Монтаж выполняется специалистом. Поток воды строго по маркировке крышки: IN — вход, OUT — выход.

- Перекройте подачу воды.
- Прикрепите монтажную скобу к крышке (4 винта из комплекта), закрепите на стене.

- Подсоедините входную и выходную магистрали к крышке. Для уплотнения резьб используйте ФУМ-ленту.
- Смочите уплотнительное кольцо водой (допускается технический вазелин).
- Поместите картридж в стакан, завинтите стакан в крышку и дотяните ключом до упора. Чрезмерное усилие может повредить уплотнение.
- Откройте подачу воды, проверьте все соединения на отсутствие протечек.

Замена картриджа

- Перекройте подачу воды. Дождитесь остывания воды в корпусе до безопасной температуры.
- Стронуть стакан по часовой стрелке ключом, осторожно открутите и снимите — внутри горячая вода.
- Извлеките картридж, промойте стакан проточной водой, смочите уплотнительное кольцо.
- Установите новый картридж, завинтите стакан до упора.
- Откройте подачу воды, проверьте соединения на отсутствие протечек.

Замену картриджа производите не реже 1 раза в 3 месяца. Несвоевременная замена приводит к засорению и поломке корпуса.

Важная информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Максимальная температура воды — **+99 °C**. Превышение ведёт к повреждению уплотнений.
- Направление потока строго по маркировке: **IN** — вход, **OUT** — выход.
- Перед разборкой обязательно дождитесь остывания воды до безопасной температуры.
- Для уплотнения резьб использовать только ФУМ-ленту.
- Не допускать контакта корпуса с кислотами, щелочами и агрессивными веществами.
- Замену картриджа производить не реже 1 раза в **3 месяца**.
- Использовать только оригинальные картриджи и запчасти АКВАПРО.
- Эксплуатация корпуса по истечении **2 лет** с даты покупки запрещена — заменить корпус.

Гарантийные обязательства

АКВАПРО гарантирует отсутствие дефектов материалов и производства при соблюдении настоящей инструкции. Гарантийный срок — **2 года** с даты покупки. Срок службы корпуса — 2 года; по истечении срока эксплуатация запрещена, корпус необходимо заменить.

Гарантия не распространяется в случаях:

- Механические повреждения корпуса или комплектующих.
- Несоблюдение требований настоящей инструкции.
- Использование неоригинальных картриджей и запчастей.
- Давление в системе превышало **8 атм**.
- Температура воды превышала **+99 °C**.
- Гидроудар вследствие резкого открытия/закрытия запорной арматуры.
- Коррозия вследствие контакта с агрессивными химическими веществами.
- Эксплуатация корпуса по истечении **2 лет** с даты покупки.