

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло RIDE SCOOTER 4T 10W-40
SEMI-SYNTHETIC MOTOR OIL 10W-40

LAVR[®]
MOTOLINE

12/2025

ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло для скутеров, оснащенных двигателями объемом до 250 см³.

Подходит для мототехники с механической коробкой передач, клиноременным вариатором и центробежным сцеплением. Соответствует требованиям API SL и JASO MA / MA2. Гарантирует надежную работу двигателя в условиях городской эксплуатации Stop&Go, высокой температуры и длительных поездок.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обеспечивает высокую защиту двигателя от износа
- Гарантирует оптимальное давление в системе смазки
- Снижает шум работы двигателя
- Обладает низким расходом на угар
- Имеет отменную совместимость с фрикционными материалами

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Допуски	JASO MA2 / API SL	
Класс вязкости	SAE J 300	10W-40
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D 445	89,81 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D 445	14,39 мм²/с
Вязкость динамическая (CCS) при -25°C	ASTM D 5293	4 045 мПа*с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	166
Испаряемость по NOACK	ASTM D 5800-21	7,3 %
Температура вспышки	ГОСТ 4333-2014	234°C
Температура застывания	ГОСТ 20287-91	-37°C
TBN (щелочное число)	ASTM D 2896-21	8,2 мг KOH/г

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Специально адаптировано к требованиям 4-тактных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя двигателя!

Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, не смешанного с другими продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в заводской упаковке, в крытых складских помещениях или под навесом, в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения. **Гарантийный срок хранения 5 лет** при соблюдении условий хранения. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 Л пластиковая канистра Ln7771

4 Л пластиковая канистра Ln7776



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru