

ОПИСАНИЕ:

Эффективно борется с коррозией и подготавливает металл к окрашиванию.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обладает высокой проникающей способностью, быстро удаляет ржавчину даже на больших площадях
- Улучшает адгезию грунта и краски с металлом, препятствует росту коррозии и разрушению лакокрасочного покрытия
- Нейтрализует ржавчину за 10 минут

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость

Запах: специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Жидкость для удаления ржавчины и подготовки поверхности для дальнейшего окраса.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Не допускать попадания на сторонние металлические детали, лакокрасочное покрытие и элементы электропроводки! Возможно выпадение осадка или расслоение состава, перед применением тщательно встряхнуть.

1. Очистить поверхность от рыхлой и пластовой ржавчины с помощью металлической щетки или абразивных материалов.
 2. Нанести состав губкой, кистью или любым другим способом.
 3. Через 10 – 15 минут удалить жесткой щеткой остатки средства и ржавчины.
 4. Промыть поверхность проточной водой и протереть насухо.
 5. При необходимости повторить обработку.
 6. Нанести лакокрасочное покрытие необходимо не позднее 2-х суток с момента обработки.
- При необходимости повторить обработку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Опасно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Беречь от детей.

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

650 ml ПЭТ флакон с триггером Art. Ln8005

