

RD ВМГЗ

Гидравлическое масло

ОПИСАНИЕ

RD ВМГЗ – гидравлическое всесезонное масло, которое производится на основе высокоочищенной маловязкой основы, с использованием пакета присадок: вязкостных, антиокислительных, противоизносных, антикоррозионных, низкотемпературных, антипенных.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Предохраняет оборудование от износа и коррозии в процессе эксплуатации
- Обеспечивает холодный пуск гидропровода при низкой температуре
- Обладает хорошими свойствами по отделению масла и воды, что способствует стабильности характеристик
- Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в гидропроводах и гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, подъемной техники, а также машинах с гидравлическим приводом.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20° С, г/см ³	ГОСТ 3900	0,853
Кинематическая вязкость при 50° С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,7
Кинематическая вязкость при -25° С, мм ² /с	ГОСТ 33	2500
Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1.004	165
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	207
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках ТУ на выпускаемую продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло RD ВМГЗ не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.