

Электромужтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 200 (16-200 мм)



Описание сварочного аппарата:

- Электромужтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 200 — универсальная машина для сварки пластиковых труб с помощью специальных фасонных элементов. Используется для соединения труб и фитингов диаметром от 16 до 200 мм. Предназначен для монтажа инженерных систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, канализации. Сварка проходит в автоматическом режиме. Информация о настройках процесса отображается на многофункциональном LCD дисплее. Вводные данные заносятся в ручную или с помощью сканера штрих-кода. Функция протоколирования позволяет записывать все параметры сварки в один документ. Память аппарата рассчитана на запись 1500 протоколов, которые могут быть перенесены на флэш-карту через USB-разъем. Надежная стальная рама, ударопрочный корпус с классом защиты IP 54, позволяют использовать сварочное оборудование в тяжелых полевых условиях. Малый вес и небольшие размеры аппарата упрощают процесс высокоточной сварки в труднодоступных местах.

Преимущества:

- Ударопрочный корпус со стальной рамой для самых тяжелых полевых условий.
- Класс защиты IP 54 – надёжная защита от попадания в корпус влаги и пыли.
- Защита от перепадов напряжения.
- Запоминание предыдущих параметров сварки для удобства работы.
- Автоматический режим сварки с визуальным и акустическим оповещением.
- Многофункциональный LCD дисплей с меню на русском языке.
- Универсальный. Сваривает фитинги большинства производителей.
- Функция компенсации температуры и автоматический контроль параметров сварки.

Комплектация:

- Сварочный аппарат с функцией протоколирования и электронным управлением.
- Оптический штрих-код сканер.
- Комплект универсальных сварочных адаптеров 4.0-4.7 мм.
- Сварочные кабели 3,5 м.
- Ручной скребок для удаления оксидного слоя.
- Карта памяти USB 16GB.
- Запасной предохранитель.

Технические характеристики:

Диаметр свариваемых труб, мм	16-200
Мощность, Вт	2700
Сварочный ток, А	65
Сварочное напряжение, В	8-48
Напряжение питания, В	220
Ввод данных	Штрих-код сканер; ручной
Функция протоколирования	есть
Количество протоколов в памяти, шт	1500
Выгрузка протоколов	Карта памяти USB 16GB
Язык меню	русский
Время сварки, сек	1-9999
Время остывания, мин	1-999
Диапазон рабочих температур, гр. С	-15+50
Вес нетто/брутто, кг	17/23,5
Транспортировочные габариты, мм	560x320x290