

Электромужтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 315 (16-315 мм)



Описание сварочного аппарата:

Электромужтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 315 — универсальное устройство для монтажа инженерных сетей по водо- и газоснабжению, канализационных и отопительных систем.

- Аппарат предназначен для сварки труб из ПП и ПЭ. Мощность 3000 Вт позволяет проводить сварку фитингов диаметром от 16 до 315 мм. Функция протоколирования сохраняет в памяти устройства до 1500 протоколов, с возможностью выгрузки на флеш-носитель. Сканер штрих-кодов считывает информацию с электросварных муфт для дальнейшего автоматического распознавания и установки параметров. Модель поддерживает фитинги практически всех производителей. Корпус сварочного оборудования защищен от попадания влаги и пыли по классу IP54. Звуковой и световой сигнал оповещает о завершении процесса. Встроенный LCD дисплей упрощает мониторинг показателей работы техники. В комплект включены адаптеры различной величины, запасной предохранитель, а также скребок для снятия оксидного слоя.

Преимущества:

- Ударопрочный корпус со стальной рамой для самых тяжелых полевых условий.
- Класс защиты IP 54 – надёжная защита от попадания в корпус влаги и пыли.
- Защита от перепадов напряжения.
- Запоминание предыдущих параметров сварки для удобства работы.
- Автоматический режим сварки с визуальным и акустическим оповещением.
- Многофункциональный LCD дисплей с меню на русском языке.
- Универсальный. Сваривает фитинги большинства производителей.
- Функция компенсации температуры и автоматический контроль параметров сварки.

Комплектация:

- Сварочный аппарат с функцией протоколирования и электронным управлением.
- Оптический штрих-код сканер.
- Комплект универсальных сварочных адаптеров 4.0-4.7 мм.
- Сварочные кабели 3,5 м.
- Ручной скребок для удаления оксидного слоя.
- Карта памяти USB 16GB.
- Запасной предохранитель.

Технические характеристики:

Диаметр свариваемых труб, мм	16-315
Мощность, Вт	3000
Сварочный ток, А	65
Сварочное напряжение, В	8-48
Напряжение питания, В	220
Ввод данных	Штрих-код сканер; ручной
Функция протоколирования	есть
Количество протоколов в памяти, шт	1500
Выгрузка протоколов	Карта памяти USB 16GB
Язык меню	русский
Время сварки, сек	1-9999
Время остывания, мин	1-999
Диапазон рабочих температур, гр. С	-15+50
Вес нетто/брутто, кг	19/25,5
Транспортировочные габариты, мм	560x320x290