

Электромुфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 630 (16-630 мм)



Описание сварочного аппарата:

- Электромуфтовый аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 630 предназначен для сварки ПП и ПЭ труб. Модель поддерживает фитинги диаметром от 16 до 630 мм большинства производителей. Аппарат используется при прокладывании трубопровода для транспортировки воды, газа, канализационной и отопительной систем. Сварочная техника оснащена LCD дисплеем для мониторинга процесса сварочных работ. Защита корпуса от попадания влаги и пыли соответствует IP54, что позволяет производить монтаж в неблагоприятных условиях на открытой местности. Штрихкод сканер вносит информацию электросварной муфты в память устройства для автоматической установки значений в дальнейшей работе. Накопитель рассчитан на 1500 протоколов с возможностью выгрузки в карту памяти посредством USB. Звуковой и визуальный сигнал способствует своевременному прерыванию процесса. В комплект входит скребок для снятия оксидного слоя.

Преимущества:

- Ударопрочный корпус со стальной рамой для самых тяжелых полевых условий.
- Класс защиты IP 54 – надёжная защита от попадания в корпус влаги и пыли.
- Защита от перепадов напряжения.
- Запоминание предыдущих параметров сварки для удобства работы.
- Автоматический режим сварки с визуальным и акустическим оповещением.
- Многофункциональный LCD дисплей с меню на русском языке.
- Универсальный. Сваривает фитинги большинства производителей.
- Функция компенсации температуры и автоматический контроль параметров сварки.

Комплектация:

- Сварочный аппарат с функцией протоколирования и электронным управлением.
- Оптический штрих-код сканер.
- Комплект универсальных сварочных адаптеров 4.0-4.7 мм.
- Сварочные кабели 3,5 м.
- Ручной скребок для удаления оксидного слоя.
- Карта памяти USB 16GB.
- Запасной предохранитель.

Технические характеристики:

Диаметр свариваемых труб, мм	16-630
Мощность, Вт	5200
Сварочный ток, А	100
Сварочное напряжение, В	8-50
Напряжение питания, В	220
Ввод данных	Штрих-код сканер; ручной
Функция протоколирования	есть
Количество протоколов в памяти, шт	1500
Выгрузка протоколов	Карта памяти USB 16GB
Язык меню	русский
Время сварки, сек	1-9999
Время остывания, мин	1-999
Диапазон рабочих температур, гр. С	-15+50
Вес нетто/брутто, кг	28/34,5
Транспортировочные габариты, мм	530x320x300