

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло LAVR GARDEN 4T 10W-30
SEMI-SYNTHETIC MOTOR OIL 10W-30

LAVR®

06/2026

ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей садовой, строительной и малой аграрной техники. Вязкость 10W-30 обеспечивает уверенный запуск в прохладную погоду и мгновенную прокачку по системе смазки, снижая износ деталей в первые секунды работы. Пакет противоизносных, моющих и диспергирующих присадок эффективно предотвращает образование нагара и шлама, сохраняя чистоту двигателя даже при длительных нагрузках.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Усиленный противоизносный пакет минимизирует трение, продлевая ресурс двигателя даже при интенсивных нагрузках
- Высокоэффективные моюще-диспергирующие присадки удерживают продукты сгорания во взвешенном состоянии, предотвращая образование нагара и шлама
- Высокие теплофизические свойства помогают отводить избыточное тепло, снижая риск перегрева в двигателях с воздушным охлаждением

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Допуски	API SJ / CF	
Класс вязкости	SAE J 300	10W-30
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D 445	74,60 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D 445	11,35 мм²/с
Вязкость динамическая (CCS) при -25°C	ASTM D 5293	6 223 мПа*с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	144
Температура вспышки	ГОСТ 4333-2014	227°C
Температура застывания	ГОСТ 20287-91	-43°C
TBN (щелочное число)	ASTM D 2896-21	8,95 мг KOH/г

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Для 4-тактных двигателей садовой, строительной и малой аграрной техники.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя двигателя! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, не смешанного с другими продуктами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно! При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 Л пластиковая канистра Art. Ln2036

4 Л пластиковая канистра Art. Ln2037



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7 (351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru