

М-10ДМ

Масло моторное для автотракторных дизелей

ОПИСАНИЕ

Масло М-10ДМ – моторное масло, предназначенное для летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом магистральных тягачей, лесовозов, большегрузных самосвалов, промышленных тракторов, работающих в тяжелых условиях. Может использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла. Изготавливается на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективной композиции присадок.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами, что позволяет использовать топливо с повышенным содержанием серы
- Стабильно при высоких температурах, сохраняет работоспособность при больших нагрузках и в жаркую погоду
- Имеет отличные антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные характеристики, обеспечивая максимальные межремонтные пробеги
- Сохраняет эксплуатационные свойства при

ПРИМЕНЕНИЕ

Дизельные двигатели, установленные на магистральные тягачи, лесовозы, большегрузные самосвалы, и промышленные тракторы, где требуется использование моторного масла, соответствующего API CD или более ранним спецификациям.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ

API CD; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ); ПАО «ТМЗ»

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20° С, кг/м ³	ГОСТ 3900	894
Кинематическая вязкость при 100° С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	93
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-20
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	242
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	8,5
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,4

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках ГОСТа на выпускаемую продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.