



HAILO MASTER M100

Гибкая алюминиевая многофункциональная лестница со ступенями в рабочей зоне для эргономичного и безопасного положения.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Уникальные ступени с двусторонней опорной поверхностью — безопасны и в приставном, и в стоячем положении
- Широкие нескользящие ступени в рабочей зоне
- Гибкое применение: приставная и выдвижная лестница, двусторонняя стремянка и лестница для маршей
- Анодированные тетивы и ступени
- Простая и безопасная регулировка высоты боковыми блокирующими ручками
- Регулировка с шагом в ступень
- 2 предохранительных шарнира (запираемые) для безопасной перестройки
- Встроенные ролики для переноски и смены позиции
- Широкая поперечная балка с противоскользящими широкими опорами (от 4 × 4 ступеней)
- Применима как рабочее место по TRBS 2121-2
- Испытана по EN 131-4
- Нагрузка до 150 кг
- Дополнительные преимущества



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подъём с обеих сторон	✓
Телескопическая функция	✓
Соответствие TRBS 2121-2	✓
Как приставная и отдельно стоящая	✓
—	✓
Можно использовать отдельно стоящей	✓
Использование как приставная лестница	✓
Регулировка для лестничных маршей	✓
Материал	алюминий / сталь / пластик
Число ступеней / перекладин	4 x 5
Ширина / глубина установки (стремянка)	85 см / 154 см
Высота стремянки (козлового типа)	223 см
Высота приставной лестницы	440 см
Макс. достижимая рабочая высота	538 см
Макс. рабочая высота (стремянка)	353 см
Макс. рабочая высота (приставная)	538 см
Регулировка на лестнице, макс.	80 см
Габариты упаковки (В×Ш×Г)	152 x 61 x 27 см
Вес	20,1 кг
Максимальная нагрузка	150 кг

Перевод подготовлен по оригинальному «Produktdatenblatt 7540507» Hailo-Werk. В спорных случаях приоритет имеет оригинал изготовителя (www.hailo.de). Русская версия подготовлена продавцом: ООО «ЕВРОСНАБ» · hailo-russia.ru.