

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАБ-12022-4
Полка для аккумуляторных батарей
г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.1122-011-09245269-2017 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём надёжной фиксации элементов резервного питания. Изделие представляет собой металлический корпус с фурнитурой для фиксации АКБ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХ/Н1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Полка	1 шт.
Зажим для полки	1 шт.
Болт М8х40	2 шт.
Гайка М8	2 шт.
Упаковочная тара	1 компл.


МОНТАЖ

Крепление полки к плоской поверхности осуществляется саморезами через предусмотренные в задней стенке монтажные отверстия.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество аккумуляторных батарей	4
Суммарное напряжение АКБ, В	48
Емкость АКБ, А*ч	2,2
Пример АКБ	Delta DTM 12022
Вес, кг	1
Максимально допустимая нагрузка, кг	20

ВНЕШНИЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ В СБОРЕ



РАЗМЕРЫ КРЕПЛЕНИЯ

