

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло  
RIDE BASIC 4T 10W40 SL

**LAVR**<sup>®</sup>  
MOTOLINE

03/2024

## ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло для четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов, квадроциклов, скутеров, мопедов и другой мототехники, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL или ниже и JASO MA/MA2. В основе продукта — смесь синтетического и минерального базового сырья с добавлением современного пакета присадок. Обеспечивает надежность двигателей в условиях эксплуатации на дорогах и вне дорог. Применимо в большинстве двигателей мотоциклов различных производителей и годов выпуска, как единый продукт на весь парк техники. Рекомендуется применять в мототехнике европейских, японских, китайских и российских производителей.

## СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Защищает детали от износа
- Обеспечивает устойчивость к окислению и перегреву
- Охлаждает и смазывает двигатель в процессе работы при любых режимах эксплуатации
- Сохраняет вязкость на протяжении всего интервала замены масла
- Обладает мощными свойствами

## ДОПУСКИ:

API SL, JASO MA/MA2.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

|                            |                 |               |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| Вязкость при 40°C [104°F]  | ГОСТ 33-2016    | 105,65 мм²/с  |
| Вязкость при 100°C [212°F] | ГОСТ 33-2016    | 15,86 мм²/с   |
| Индекс вязкости            | ГОСТ 25371-2018 | 160           |
| Температура вспышки        | ГОСТ 4333-2014  | 223°C         |
| Температура застывания     | ГОСТ 20287      | -36°C         |
| TBN (щелочное число)       | ASTM D 2896-21  | 7,18 мг KOH/г |

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Специально адаптировано к требованиям

4-тактных двигателей.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя двигателя! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого масла, несмешанного с другими.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно! При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в заводской упаковке, в крытых складских помещениях или под навесом, в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).  
[www.lavr.ru](http://www.lavr.ru)

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло  
RIDE BASIC 4T 10W40 SL

**LAVR**<sup>®</sup>  
MOTOLINE

03/2024

## ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7749

4 L ПЭ канистра Art. Ln7750

20 L ПЭ канистра Art. Ln7849

60 L Жестяная бочка Art. Ln7850



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).  
[www.lavr.ru](http://www.lavr.ru)