

А с ОЗД

**ВЕТРОЗАЩИТНАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА
С ОГНЕЗАЩИТНЫМИ ДОБАВКАМИ**



10.03.2026

Иzosпан А с ОЗД — термоскрепленный полипропиленовый нетканый материал, в состав которого входят огнезащитные добавки (антипирены).

Ветрозащитная мембрана Изоспан А с ОЗД препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Изоспан А с ОЗД обладает водоупорностью, достаточной для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций стен от атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку, при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащитной мембраны Изоспан А с ОЗД позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Применение ветрозащитной мембраны Изоспан А с ОЗД в НФС должно производиться с учетом требований действующих ФЗ и СП, в том числе с позиции обеспечения пожарной безопасности.

Области применения

вентилируемые фасады



Форма выпуска

ширина	1,6 м
площадь	70 м ²



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение	Метод испытаний
Водоупорность, мм. вод. ст.	не менее 250	ГОСТ 3816-81 (п. 6.2.)
Плотность потока водяного пара (при t=20°C и относительной влажности 50%), г/(м ² · 24ч)	1000 (±200)	ГОСТ 25898-2020
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм – в продольном направлении – в поперечном направлении	190 (±30) 140 (±30)	ГОСТ 31899-2-2011
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), %	не менее 70	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г3	ГОСТ 30244-94
Температурный диапазон применения материала	от -60°C до +80°C	–

Сертификаты
и гарантии



Срок
службы

