



«EURO SUPER MATT»

Тип	Акрилатная глубоко матовая краска для стен и потолков.
Область применения	Краска EURO SUPER MATT предназначена для высококачественной окраски стен и потолков во влажных помещениях (ванные комнаты, бассейны и т.п.), а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, коридоры, лестничные клетки, цеха пищевых производств, больницы и т.п.). Образует эластичное, стойкое к мытью покрытие. Содержит противогрибковые добавки, безопасные для человека. Также применима в сухих помещениях (гостиные, детские комнаты, спальни и т.п.). Наносится на стеклообои, виниловые обои под покраску, гипсокартон, ДСП, ДВП, деревянные, бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие пористые поверхности. Можно наносить на новые и ранее окрашенные алкидными и в/д красками поверхности. Также краска может наноситься на предварительно подготовленные зашпатлёванные поверхности при условии применения шпатлёвочных материалов, предназначенных для соответствующих условий эксплуатации. Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-18 м ² /л в один слой, в зависимости от метода нанесения, а также от впитывающей способности и структуры основания.
Сухой остаток	Ок. 50%
Плотность	1,2 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости, разбавить водой или грунтовкой глубокого проникновения Symphony «EURO-Balance PRIMER» до 15% по объему.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Блеск	Глубоко матовый.
Базис	А и С.
Цвет	Краску можно колеровать по каталогам цветов NCS, RAL и др.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 25000 проходов щеткой (1 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/DIN EN 13300). Устойчива к сильным моющим и дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных учреждениях.
Стойкость к статическому воздействию воды при t (18-22)°C.	72 часа – без изменений.
Химстойкость	Выдерживает воздействие уайт-спиритом.
Термостойкость	85°C сухого тепла.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
Тара (наполнение)	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить. Поверхность промыть теплым мыльным раствором, затем чистой водой и высушить. При необходимости поверхность грунтовать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения SYMPHONY® «EURO-Balance® PRIMER» или разбавленной до 15% водой краской EURO SUPER MATT .
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой или грунтовкой SYMPHONY® «EURO-Balance® PRIMER» до 15% по объему. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением 1-2 слоя с межслойной сушкой в течение 1-2 часов. В ваннах комнатах и бассейнах наносить не менее 2-х слоев краски. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Уход	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Меры предосторожности	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.

