

ОПИСАНИЕ:

Охлаждающая низкотемпературная жидкость, выполненная по карбоксилатной технологии. Применяется в системе охлаждения легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Рабочий диапазон температур от -40 до +127°C*.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Содержит органические присадки, обеспечивающие эффективную защиту системы охлаждения от высокотемпературной и кавитационной коррозии
- Обладает отличными теплоотводящими свойствами и повышает надежность работы двигателей в нагруженных режимах
- Содержит флуоресцентный краситель для точного определения утечек в ультрафиолетовом свете
- Не содержит аминов, нитритов, фосфатов и силикатов
- Безопасна для пластика и резиновых изделий
- Срок службы антифриза 5 лет или 250 000 км пробега

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ASTM D3306
RENAULT 41-01-001/--T
41-01-001/--S TYPE D

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная прозрачная жидкость без механических примесей желтого цвета
Плотность: 1,065 – 1,085 г/см³
Водородный показатель (pH): 7,5 – 9,5
*Температура начала кипения при 2 атм.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в качестве рабочей жидкости в системе охлаждения автомобильных и стационарных двигателей внутреннего сгорания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Продукт готов к применению. Антифриз пожаровзрывобезопасен. Производить замену и долив охлаждающей жидкости в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства. При смене охлаждающей жидкости систему охлаждения необходимо промыть

в соответствии с требованиями производителя автомобиля. Запрещается сливать жидкость в открытый грунт, водоемы и канализацию. Жидкость используется согласно инструкции по эксплуатации автотранспорта и утилизируется в местах, установленных местным законодательством.

Продукт совместим с большинством охлаждающих жидкостей на базе этиленгликоля без изменения эксплуатационных характеристик. Таблица смешиваемости антифризов приведена ниже.

Классификация по стандарту VW		Охлаждающая жидкость, находящаяся в системе охлаждения						
		G11	G12	G12+	G12++	G13	G12evo	P-OAT
Охлаждающая жидкость, для доливки	G11	+	-	-	-	-	-	-
	G12	-	+	-	-	-	-	-
	G12+	+	+	+	-	-	-	-
	G12++	+	+	+	+	+	-	-
	G13	+	+	+	+	+	-	-
	G12evo	+	+	+	+	+	+	-
	P-OAT	-	-	-	-	-	-	+

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

ОСТОРОЖНО. Вредно при проглатывании. Продукт ядовит и чрезвычайно опасен при употреблении внутрь. После работы тщательно вымыть руки. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Избегать попадания жидкости на кожу, в глаза и на лакокрасочные поверхности автомобиля. Хранить в недоступном для детей месте.
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Обратиться за медицинской помощью. Более полная информация содержится в сопроводительной документации и/или паспорте безопасности.

Хранить в герметичной заводской упаковке в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре не ниже температуры начала кристаллизации и не выше +30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Охлаждающая жидкость ANTIFREEZE OAT TYPE D
OAT TECHNOLOGY

LAVR®

06/2026

ФАСОВКИ:

1 кг ПЭ канистра Art. Ln3709

5 кг ПЭ канистра Art. Ln3710



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7 (351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru