



Паспорт и руководство по эксплуатации
Стеллаж консольный серии 1679

Место штампа ОТК

ООО "Чайковский завод «Механика»
Адрес: 617761, Пермский край, г. Чайковский,
ул. Промышленная, дом 8, корпус 17
Почта info@mehan59.ru
Телефон: +7 (34241) 2-22-95

1 Общие сведения

- 1.1 Стеллаж консольный(одно- или двухсторонний) (далее по тексту - стеллаж) предназначен для складирования и хранения балок, профилей, труб, деревянных деталей и длинномерных грузовых единиц на складах и производственных участках.
- 1.2 Стеллаж представляют собой сборно-разборную конструкцию, которая состоит из вертикальных стоек с консолями, перемычек и стяжек.
- 1.3 Возможна установка настилов на ярусы на болтовом соединении, возможность установки в консолях ограничителей скатывания.
- 1.4 Конструкция этих стеллажей позволяет загружать длинномерный груз с одной или двух сторон, в зависимости от типа стеллажа.
- 1.5 Стеллаж поставляется в разобранном виде. Вид упаковки по умолчанию определяется заводом-изготовителем.
- 1.6 Инструкция по сборке стеллажа прилагается.

2. Характеристики стеллажей

Серия легкие 1679.200:

- 2.1 Максимальная высота стеллажа 2000 мм. Ширина и глубина различны. Стеллаж комплектуется по желанию покупателя.
- 2.2 Максимально допустимые равномерно распределённые нагрузки стеллажа:
- на консоль -250кг;
 - на стойку стеллажа одностороннего 1250 кг;
 - на стойку стеллажа двухстороннего 2500 кг;
 - на настил 200 кг;

Серия средние 1679.300:

- 2.3 Максимальная высота стеллажа 3000 мм. Ширина и глубина различны. Стеллаж комплектуется по желанию покупателя.
- 2.4 Максимально допустимые равномерно распределённые нагрузки стеллажа:
- на консоль -750кг;
 - на стойку стеллажа одностороннего 2000 кг;
 - на стойку стеллажа двухстороннего 4000 кг;
 - на настил 200 кг;

2.3 Стеллаж изготовлен в соответствии с ГОСТ 55525-2017 и ТУ 31.09.11-009-88084571-2022.

2.4 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

3 Требования безопасности

3.1 Надежная и безопасная эксплуатация стеллажей возможна только при бережном и аккуратном обращении с ними, при соблюдении инструкции по сборке стеллажей, требований данного руководства и техники безопасности.

3.2 Закрепление опор стеллажа к полу анкерными болтами, а также крепление стоек к стене является обязательным (в случае эксплуатации одностороннего стеллажа).

- 3.3 Запрещается нагружать стеллажи и уровни хранения нагрузкой превышающую максимально допустимую нагрузку.
- 3.4 Размещение грузов на консольных стеллажах проводят с учетом габаритной длины складировемых грузов, при этом необходимо равномерно распределять нагрузку от груза по числу консолей. Боковой свес груза за границы консолей не должен превышать $1/2$ расстояния между стойками.
- 3.5 Груз на консольных стеллажах располагают таким образом, чтобы единицы груза, расположенные на одном уровне, не касались друг друга.
- 3.6 Стеллажи следует нагружать равномерно снизу вверх, а разгрузку производить в обратном порядке. Заполнение уровней хранения должно быть равномерным. Настилы заполняются от краев к центру. При загрузке различных по весу грузомест, следует наиболее тяжелые располагать на нижних уровнях хранения стеллажей.
- 3.7 В случае повреждения элементов стеллажа эксплуатация недопустима до замены поврежденного элемента на исправные.

4 Требования по эксплуатации

- 4.1 К работе со стеллажами допускается персонал, подготовленный в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и изучивший данный паспорт.
- 4.2 К работе со стеллажами допускаются лица не моложе 18-летнего возраста, прошедшие специальную подготовку для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
- 4.3 Погрузочно-разгрузочные работы следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.010-82, 12.3.020-80 и стандартов на отдельные виды производственных процессов.
- 4.4 Пол в помещении должен быть ровным, горизонтальным и соответствовать СНиП 2.03.13-88 "Полы".
- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») МДС 31-1.98 (АО «ЦНИИПромзданий»)
- 4.5 Перед использованием необходимо проверить:
- конструкцию стеллажей на наличие дефектов и повреждений;
 - болтовые соединения, ослабление крепежа не допускается;
 - крепление опор стеллажа к полу, опора должна быть надежно закреплена с помощью анкеров. Не допускается ослабление гайки анкера.
 - перпендикулярность стоек стеллажей в собранном виде без нагрузки к горизонтальной плоскости стеллажей допускается не более 1 мм на 1000 мм длины, а при нагрузке не более 4 мм на 1000 мм длины и 6 мм на всей длине;
 - максимальный допустимый прогиб балки (ложемента) под нагрузкой не должен быть более $1/200$ длины балки.
- 4.6 Установка грузов на настилы стеллажа и их снятие со стеллажа должна осуществляться с использованием крана.
- 4.7 Груз должен быть равномерно распределен по поверхности настила.

5 Транспортировка и хранение

5.1 Стеллаж может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом предприятии.

При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);
- ударять стеллаж и его части друг о друга, о борта транспортного средства и другие твёрдые выступающие предметы;
- перевозить стеллаж в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

5.2 При длительном хранении стеллажа необходимо соблюдать следующие правила хранения:

- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5 °С
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки стеллажа.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.

6.2 Гарантия - 1 год со дня продажи.

6.3 Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

6.4 В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.

6.5 При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Чайковский завод "Механика"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Пермский край, 617761, город Чайковский, улица Промышленная, дом 8, корпус 17, основной государственный регистрационный номер: 1085920002046, номер телефона: +73424122295, адрес электронной почты: info@mehan59.ru

в лице Директора Бевзенко Андрея Александровича, действующего на основании Устава

заявляет, что Мебель для общественных помещений на металлическом каркасе: тумбы, шкафы, тумбы-тележки и стеллажи марки «Flames»

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Чайковский завод "Механика". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Пермский край, 617761, город Чайковский, улица Промышленная, дом 8, корпус 17.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 31.09.11-009-88084571-2022 «Мебель металлическая специальная: стеллажи, стойки. Технические условия», ТУ 31.09.11-015-88084571-2022 «Мебель металлическая специальная: верстаки, столы, тележки, тумбы. Технические условия» и ТУ 31.01.11-016-88084571-2022 «Мебель металлическая специальная: шкафы, стулья. Технические условия».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403208009. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 2Х/3-18.10/24 от 18.10.2024 года, выданного Испытательный центр "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP", аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.21ПЦИ01, Технических условий № ТУ 31.09.11-009-88084571-2022 от 07.09.2022 года, Технических условий № ТУ 31.09.11-015-88084571-2022 от 11.10.2022 года, Технических условий № ТУ 31.01.11-016-88084571-2022 от 29.11.2022 года.

Схема декларирования 3д

Дополнительная информация

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», пункты 5.2.30 и 5.2.31 пункты 5.2.4 - 5.2.7, пункты 5.2.8, 5.3.4 и 5.3.5, пункты 5.3.1 - 5.3.3, пункты 5.4.1 - 5.4.5, пункт 5.4.6;

ГОСТ Р 58865-2020 «Тумбы инструментальные из металла. Общие технические условия»;

ГОСТ 55525-2017 «Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 58864-2020 «Шкафы инструментальные из металла. Общие технические условия».

Условия хранения согласно ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия.

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.10.2029 включительно


(подпись)



Бевзенко Андрей Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.98946/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.10.2024

