

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

423.1150 MWPRO

Герметик борта шин, канистра ПЭТ, 5000 мл

Герметик борта применяется для устранения утечек воздуха между бортом бескамерной шины и обода колеса, изготавливается на основе воздухонепроницаемого натурального каучука.

Инструкция по применению:

1. Перелить состав из канистры в ёмкость с кистью
2. На шиномонтажном станке отжать борт шины от диска.
3. Очистить поверхность обода колеса от грязи и ржавчины, насухо протереть.
4. Кисточкой нанести тонкий слой герметика на отмеченный участок борта.
5. Подсушить герметик до полного испарения растворителя и накачать шину до рабочего давления.

Держите банку закрытой. Загустевший герметик можно разбавлять буферным очистителем до нужной густоты.

Состав: натуральный каучук <30%, технический углерод <10%, н-гептан <50%, н-гексан <20%.

Внимание!

Работать в хорошо проветриваемом помещении, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания, не вдыхать пары, хранить в недоступном для детей месте, вдали от горячих предметов, искр и огня. Избегать воздействия статического электричества.

Использованный баллон подлежит утилизации как бытовые отходы. Баллон не сжигать даже после использования!

Срок годности 24 месяца, хранить в темном прохладном месте при температуре не выше 25°C.