ИНСТРУКЦИЯ

Линейный минерализатор

Кондиционирование и насыщение воды минералами. Быстроразъёмное соединение.

Артикул производителя:	**986**



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ АКВАПРО! Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

Описание

Линейный минерализатор устанавливается последней ступенью в системе обратного осмоса или в многоступенчатой системе очистки воды — после того, как вода уже прошла глубокую очистку. Такая очистка удаляет из воды не только вредные примеси, но и большую часть полезных минералов, поэтому очищенная вода на выходе получается «пустой». Минерализатор восполняет баланс, насыщая воду природными минералами (кальций, магний, калий, натрий и другие микроэлементы), улучшая вкус и полезные свойства питьевой воды.

Картридж имеет линейную (проточную) конструкцию с быстроразъёмными фитингами на обоих концах — устанавливается непосредственно в магистраль трубки 1/4" без отдельного корпуса.

Технические характеристики

Тип	линейный (инлайн) картридж, быстроразъёмное соединение
Подключение	трубка 1/4"
Наполнитель	минеральная засыпка (кальций, магний, калий, натрий и микроэлементы)
Рабочая температура воды	+2…+40 °C
Рабочее давление	2–6 атм
Производительность	ориентировочно до 2 л/мин
Ресурс	ориентировочно до 6 000 л — зависит от качества исходной воды
Срок службы картриджа	3–6 месяцев с начала эксплуатации

Точные значения производительности, ресурса и срока службы указаны на упаковке конкретной партии товара — перед монтажом сверьтесь с этими данными.

Комплект поставки

- Линейный минерализатор в сборе
- Инструкция

Монтаж

Монтаж рекомендуется поручить специалисту. Минерализатор устанавливается последней ступенью системы — после всех фильтрующих картриджей/мембраны, перед краном чистой воды или накопительным баком.

- Перекройте подачу воды на систему, сбросьте давление.
- Определите направление потока по стрелке/маркировке на корпусе картриджа.
- Установите картридж в магистраль трубки 1/4" строго по направлению потока — вход со стороны предыдущей ступени, выход — к крану чистой воды.
- Убедитесь, что трубка вставлена в фитинги до упора и надёжно зафиксирована.
- Откройте подачу воды, проверьте соединения на отсутствие протечек.
- Слейте первые 1–2 л воды перед началом использования.

Замена картриджа

- Перекройте подачу воды, сбросьте давление в системе.
- Извлеките трубки из фитингов картриджа (нажав на фиксирующее кольцо фитинга), снимите картридж.
- Установите новый картридж строго по направлению потока (см. маркировку).
- Подключите трубки, откройте воду и проверьте герметичность соединений.
- Меняйте картридж не реже одного раза в 3–6 месяцев либо по достижении ресурса, указанного на упаковке.

Важная информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Использовать только с холодной питьевой водой, прошедшей предварительную очистку (после мембраны обратного осмоса или угольного/механического фильтра) — не устанавливать на неочищенную воду из водопровода.
- Строго соблюдайте направление потока, указанное на корпусе картриджа.
- Не превышайте рабочее давление, указанное в характеристиках и на упаковке.
- Не использовать с горячей водой.
- Заменяйте картридж своевременно — по истечении срока службы эффективность минерализации снижается.
- Использовать только оригинальные картриджи АКВАПРО.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок — 2 год с даты продажи. Срок хранения без нарушения упаковки — 5 лет. Гарантия не распространяется на картридж по истечении срока службы, а также при механических повреждениях, неправильном монтаже (нарушении направления потока) или превышении рабочего давления.