

ИНСТРУКЦИЯ

Магистральный корпус фильтра Big Blue для холодной воды

Типоразмеры 10BB и 20BB, прозрачные и синие исполнения

Артикул производителя:

400 | 400/1 | 403 | 403/1 | 425 | 425/1 | 426 | 426/1

Модели и исполнения

Арт.	Типоразмер	Цвет	Материал стакана	Особенности
403	10BB (10"×4½")	Прозрачный	ПЭТ пищевого класса	Стандартный
426	20BB (20"×4½")	Прозрачный	ПЭТ пищевого класса	Стандартный
403/1	10BB (10"×4½")	Прозрачный	Усиленный пластик	Усиленный корпус
426/1	20BB (20"×4½")	Прозрачный	Усиленный пластик	Усиленный корпус
425	10BB (10"×4½")	Синий	Полипропилен пищевого класса	Стандартный
400	20BB (20"×4½")	Синий	Полипропилен пищевого класса	Стандартный
425/1	10BB (10"×4½")	Синий	Полипропилен пищевого класса	С манометром
400/1	20BB (20"×4½")	Синий	Полипропилен пищевого класса	С манометром

Назначение

Магистральный корпус Big Blue предназначен для установки крупногабаритных картриджей стандарта BB (Big Blue) с диаметром 4½" на входе в систему холодного водоснабжения. Увеличенный диаметр стакана обеспечивает высокий расход воды при минимальном перепаде давления. Типоразмер 10BB — высота картриджа 10", 20BB — 20" (увеличенный ресурс). Крышка всех исполнений — полипропилен с латунными вставками и встроенным воздушным клапаном для удобства замены картриджа.

Арт. 425/1 и 400/1 оснащены встроенным манометром для постоянного контроля давления в системе без дополнительных приборов.

Технические характеристики

Совместимые картриджи	стандарт 10BB (10"×4½") и 20BB (20"×4½")
Конструкция	двухсоставная: крышка + стакан
Материал крышки	полипропилен с латунными вставками и воздушным клапаном
Материал стакана (прозрачные)	ПЭТ пищевого класса (арт. 403, 426) / усиленный пластик (403/1, 426/1)
Материал стакана (синие)	полипропилен пищевого класса
Рабочая среда	холодная питьевая вода
Максимальная рабочая температура	+40 °C
Максимальное рабочее давление	до 7 атм. *
Присоединительный размер	1" (все модели)
Манометр	встроенный (арт. 425/1, 400/1)
Срок службы	2 года с даты покупки
Страна производства	Китай
Официальный представитель в РФ	АКВАПРО

* При давлении в системе выше 8 атм. эксплуатация корпуса запрещена. Перед подключением убедитесь, что давление не превышает 7 атм. Арт. 425/1 и 400/1 оснащены встроенным манометром для постоянного контроля давления в системе.

Комплект поставки

- Корпус в сборе (крышка + стакан)
- Монтажная скоба с саморезами (4 шт.)
- Монтажный ключ

- Уплотнительное кольцо (O-ring)
- Манометр встроенный — только арт. 425/1 и 400/1
- Инструкция

Монтаж

Монтаж выполняется специалистом. Поток воды строго по маркировке крышки: IN — вход, OUT — выход.

- Перекройте подачу воды.
- Прикрепите монтажную скобу к крышке (4 винта из комплекта), закрепите на стене.
- Подсоедините входную и выходную магистрали к крышке. Для уплотнения резьб используйте ФУМ-ленту.
- Смочите уплотнительное кольцо водой (допускается технический вазелин).
- Поместите картридж в стакан, завинтите стакан в крышку и дотяните ключом до упора. Чрезмерное усилие может повредить крышку или ключ.
- Для выпуска воздуха нажмите кнопку воздушного клапана на крышке.
- Откройте подачу воды, проверьте все соединения на отсутствие протечек.

Замена картриджа

- Перекройте подачу воды.
- Нажмите кнопку воздушного клапана на крышке для сброса давления.
- Стронуть стакан по часовой стрелке ключом, осторожно открутите и снимите.
- Извлеките картридж, промойте стакан проточной водой, смочите уплотнительное кольцо.
- Установите новый картридж, завинтите стакан до упора.
- Нажмите клапан для выпуска воздуха, откройте подачу воды, проверьте соединения на отсутствие протечек.

Замену картриджа производите не реже 1 раза в 3 месяца.

Важная информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Использовать только с холодной водой. Максимальная температура — **+40 °C**.
- Направление потока строго по маркировке: **IN** — вход, **OUT** — выход.
- Перед разборкой нажмите воздушный клапан на крышке для сброса давления.
- Для уплотнения резьб использовать только ФУМ-ленту.
- Замену картриджа производить не реже 1 раза в **3 месяца**.
- Манометр (арт. 425/1, 400/1) показывает рабочее давление. При давлении выше 7 атм. снизьте давление в системе.
- Использовать только оригинальные картриджи и запчасти АКВАПРО.
- Эксплуатация корпуса по истечении **2 лет** с даты покупки запрещена — заменить корпус.

Гарантийные обязательства

АКВАПРО гарантирует отсутствие дефектов материалов и производства при соблюдении настоящей инструкции. Гарантийный срок — **2 года** с даты покупки. Срок службы корпуса — 2 года; по истечении срока эксплуатация запрещена, корпус необходимо заменить.

Гарантия не распространяется в случаях:

- Механические повреждения корпуса или комплектующих.
- Несоблюдение требований настоящей инструкции.
- Использование неоригинальных картриджей и запчастей.
- Давление в системе превышало **8 атм**.
- Использование с горячей водой (выше +40 °C).
- Гидроудар вследствие резкого открытия/закрытия запорной арматуры.
- Эксплуатация корпуса по истечении **2 лет** с даты покупки.