

Техническая информация

JPC-FBX-01 Fiber-X model 01 Защитный комбинезон JETA SAFETY из нетканого материала (коробка 50 шт.)

Артикул: JPC-FBX-01

Модель: Fiber-X model 01

Средство индивидуальной защиты от химических факторов, от нетоксичной пыли, от воды, от воздействия статического электричества



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Класс использования	одноразовый
Тип	5, 6 (от брызг жидкостей, кислот, щелочей, масел, воды, а также от пыли в высоких концентрациях, твердых частиц, стекловолокна)
Материал	Fiber-X (50% целлюлоза, 50% полиэфир)
Плотность	65 г/м2
Обработки	антистатическая обработка (EN 1149-5)
Защитные свойства	Пн Ву К 20 Щ 40 Эс Нс Нм Тип 5 Тип 6
Защита	от механических воздействий (нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ (Пн, Ву)), от химических факторов (от кислот концентрации до 20% и растворов щелочей концентрации до 40% (К20, Щ40)), от воздействия статического электричества (Эс)
Стандарты	TP TC 019/2011, EN ISO 13688:2013, EN 13034:2005+A1:2009 (Тип 6B), EN ISO 13982-1:2004 (тип 5B), EN 1149-5:2018
Размерный ряд	S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Температурный режим эксплуатации	от -20°C до +50°C
Цвет	белый
Упаковка	фирменная герметичная индивидуальная упаковка с подвесом
ОКПД2	14.12.30.141

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"AMPOWER ENTERPRISE CO.,LTD". Место нахождения: Room 4, Floor 19, Building 6, Oceanwide Soho Town, Huaihai Road, Jiangnan District, Wuhan City, Hubei, Китай.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

молния с двумя бегунками; самоклеящийся клапан на молнии; петелька для большого пальца; трехпанельный капюшон; резинка на капюшоне, талии, манжетах и щиколотках; усиленная ластовица

ПРЕИМУЩЕСТВА

- исключительная воздухопроницаемость материала — удельное сопротивление 0,64 Па / (дм³/мин), что в сотни раз ниже традиционных материалов;
- высокая износостойкость и прочность;



- особо тянущийся материал устойчив к разрыву;
- полная непрозрачность: комбинезон не просвечивает без потери комфорта;
- повышенная температурная стойкость (выше пленочных материалов и спанбонда);
- комфортный, легкий, мягкий и гибкий;
- оптимизированная посадка по фигуре;
- не содержит силикон.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

лабораторные работы, сельское хозяйство, окрасочные работы, работа со стекловолокном, судостроение, горнорудная промышленность

УХОД

Стирка, химчистка, глажка запрещены. Комбинезон предназначен для одноразового применения.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C при относительной влажности не более 90%, избегать прямых солнечных лучей. Хранение продукции должно проводиться таким образом, чтобы она была защищена от повреждения, загрязнения, пыли, воздействия солнечного света, высоких и низких температур, сырости и агрессивных химических веществ (растворители и т.п.). Срок хранения (годности) — 5,5 лет.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.