



Мы запустили новую уникальную линию декоративных материалов **RadugaDecor**, разработанную специально для покупателей, предпочитающих делать ремонт своими руками (DIY). Теперь любой человек может сам создать красивое и надёжное декоративное покрытие у себя дома с помощью продуктов **RadugaDecor**!

На каждой банке для покупателя размещен QR-код с переходом на обучающее видео по созданию несложного, но эффектного декоративного покрытия, которое легко можно сделать самому, даже не имея специальных навыков.

Коллекция материалов **RadugaDecor** состоит из следующих позиций:

- Декоративное покрытие «Бетон»
- Декоративное покрытие «Песок»
- Декоративное покрытие «Замша»
- Декоративное покрытие «Шелк»
- Фактурная краска
- Лак декоративный мерцающий
- Лак финишный водостойкий
- Эмаль перламутр «Золото»
- Эмаль перламутр «Серебро»
- Эмаль металлик «Золото»
- Эмаль металлик «Серебро»

1. НАВЕДИ камеру.
2. ПОСМОТРИ видео-урок.
3. СОЗДАЙ покрытие своими руками!



**сделай
сам!**

Производитель: ООО Лакокрасочный завод «Радуга»,
630088, г. Новосибирск, ш. Советское, зд. 1а, помещ. 201,
т. +7(383)315-12-12, info@kraski-raduga.ru, www.kraski-raduga.ru.

RadugaDecor



БЕТОН ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

для наружных и внутренних работ
ТУ 5772-002-49075239-2001 с изм.
Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

Создай покрытие, имитирующее необработанный или шлифованный бетон! Колеруй водоразбавляемыми или универсальными колеровочными пастами.

Рекомендуем для минеральных поверхностей. Продукт обладает высокой адгезией, легко наносится, загладывается и реставрируется, скрывает мелкие дефекты стен.

Внешний вид : фактура, имитирующая бетон.

Время высыхания: 6 часов при температуре +20 °C и влажности 65%.

Расход: ~ 1,3 м²/л при стандартном нанесении.

Инструмент: валик, кельма, шпатель.

Состав: Микронизированный мрамор, микронизированный доломит, стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, целевые добавки.

Тара: 0,9л; 2,7л; 4,5л.

ПЕСОК ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

для внутренних работ
ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм.
Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

Создай покрытие с эффектом перламутровых песчаных дюн! Колеруй водоразбавляемыми или универсальными колеровочными пастами.

Рекомендуем для минеральных поверхностей. Продукт легко наносится, стойкий к мытью.

Внешний вид : фактура с эффектом перламутровых песчаных дюн.

Время высыхания: 2 часа при температуре +20 °C и влажности 65%.

Расход: ~ 7 м²/л при стандартном нанесении.

Инструмент: кисть.

Состав: Фракционированный мрамор, вода, акриловая дисперсия, неорганический эффектный пигмент, целевые добавки.

Тара: 0,9л; 2,7л.

ЗАМША ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

для внутренних работ
ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм.
Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

Создай декоративное покрытие с визуальным и тактильным эффектом замши! Колеруй водоразбавляемыми или универсальными колеровочными пастами.

Рекомендуем для минеральных поверхностей. Продукт легко наносится, обладает высокой адгезией.

Внешний вид: тактильный эффект замши.

Время высыхания: 1 час при температуре +20 °C и влажности 65%.

Расход: ~ 7 м²/л при стандартном нанесении.

Инструмент: кельма, кисть.

Состав: Вода, акриловая дисперсия, полимерные микросферы, целевые добавки.

Тара: 0,9л; 2,7л.

ШЁЛК ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

для внутренних работ
ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм.
Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

Создай фактуру с визуальным и тактильным эффектом шелковой ткани! Колеруй водоразбавляемыми или универсальными колеровочными пастами.

Рекомендуем для минеральных поверхностей. Продукт легко наносится, обладает высокой адгезией.

Внешний вид: визуальный и тактильный эффект шелковой ткани.

Время высыхания: 1 час при температуре +20 °C и влажности 65%.

Расход: ~ 10 м²/л при стандартном нанесении.

Инструмент: валик, кельма, кисть.

Состав: Вода, акриловая дисперсия, микронизированный доломит, неорганический эффектный пигмент, целевые добавки.

Тара: 0,9л; 2,7л.



КРАСКА ФАКТУРНАЯ

для внутренних работ

ТУ 20.30.11-001-49075239-2022

Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

Создай лёгкое фактурное художественное покрытие своими руками!

Колеруй водоразбавляемыми или универсальными колеровочными пастами. Материал рекомендуем для минеральных поверхностей. Краска легко наносится, обладает высокой адгезией, позволяет с помощью разных техник можно создавать различные эффекты.

Внешний вид : фактурная краска.

Время высыхания: 3-4 часа

при температуре +20 °С и влажности 65%.

Расход: ~ 2,8 м²/л

при стандартном нанесении.

Инструмент: валик, кельма, шпатель.

Состав: Минеральный наполнитель, стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, целевые добавки.

Тара: 0,9л; 2,7л; 4,5л.



ЛАК МЕРЦАЮЩИЙ

матовый

для внутренних работ

ТУ 2316-014-49075239-2007 с изм.

Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

Используй мерцающий матовый лак для создания декоративного эффекта и защиты покрытия!

Лак легко наносится, стойкий к мытью.

Внешний вид: эффект мерцания.

Время высыхания: 1 час

при температуре +20 °С и влажности 65%.

Расход: ~ 10 м²/л

при стандартном нанесении.

Инструмент: валик, кисть, распылитель.

Состав: Вода, акриловая дисперсия, неорганический эффектный пигмент, целевые добавки.

Тара: 0,4л; 0,9л.



ЛАК ВОДОСТОЙКИЙ

бесцветный прозрачный полуматовый

для внутренних работ

ТУ 2311-030-49075239-2014 с изм.

Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

Используй лак для повышения водостойкости декоративных покрытий, не содержащих воск!

Лак защищает декоративные покрытия во влажных помещениях, не изменяет цвет декоративного покрытия, скрывает излишний блеск, защищает от истирания и механических повреждений, обладает влаго- и химической стойкостью.

Внешний вид: бесцветный прозрачный полуматовый.

Время высыхания: 1 час

при температуре +20 °С и влажности 65%.

Расход: ~ 10 м²/л

при стандартном нанесении.

Инструмент: валик, кисть, распылитель.

Состав: Водоразбавляемая полиуретановая дисперсия, вода, целевые добавки.

Тара: 0,4л; 0,9л.



ЗОЛОТО ЭМАЛЬ ПЕРЛАМУТ

акриловая атмосферостойкая
для наружных и внутренних работ
ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм.
Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

Используйте водоразбавляемую акриловую лессирующую эмаль для придания поверхностям декоративного эффекта «ПОД ПЕРЛАМУТ». При нанесении эмали в разбавленном виде достигается «лессирующий» эффект на окрашенных поверхностях.

Наносите на дерево, ДВП, ДСП, МДФ, полистирол, пенопласт, ПВХ, керамику, металл, каменную кладку, обои всех видов, ткани, кожу и т.д. Колеруется водоразбавляемыми пигментными пастами в ограниченное количество цветов.

Время высыхания: не более 2 часов при t+20°C и влажности 65%

Расход: 8-10 м²/л при двукратном нанесении, зависит от вида поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.

Инструмент: кисть, валик, шпатель, распылитель.

Состав: акриловая дисперсия, вода, перламутровый неорганический пигмент, загуститель, целевые добавки
Тара: 0,4 л; 0,9 л

СЕРЕБРО ЭМАЛЬ ПЕРЛАМУТ

акриловая атмосферостойкая
для наружных и внутренних работ
ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм.
Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

Используйте водоразбавляемую акриловую лессирующую эмаль для придания поверхностям декоративного эффекта «ПОД ПЕРЛАМУТ». При нанесении эмали в разбавленном виде достигается «лессирующий» эффект на окрашенных поверхностях.

Наносите на дерево, ДВП, ДСП, МДФ, полистирол, пенопласт, ПВХ, керамику, металл, каменную кладку, обои всех видов, ткани, кожу и т.д. Колеруется водоразбавляемыми пигментными пастами в ограниченное количество цветов.

Время высыхания: не более 2 часов при t+20°C и влажности 65%

Расход: 8-10 м²/л при двукратном нанесении, зависит от вида поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.

Инструмент: кисть, валик, шпатель, распылитель.

Состав: акриловая дисперсия, вода, перламутровый неорганический пигмент, загуститель, целевые добавки
Тара: 0,4 л; 0,9 л

ЗОЛОТО ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

акриловая
для внутренних работ
ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм.
Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

Используйте водоразбавляемую эмаль с блеском благородного металла для придания поверхностям декоративного эффекта «ПОД ЗОЛОТО».

Наносите на дерево, ДВП, ДСП, МДФ, полистирол, пенопласт, ПВХ, керамику, металл, каменную кладку, обои всех видов, ткани, кожу и т.д. Колеруется водоразбавляемыми пигментными пастами в ограниченное количество цветов.

Время высыхания: не более 2 часов при t+20°C и влажности 65%

Расход: 8-10 м²/л при двукратном нанесении, зависит от вида поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.

Инструмент: кисть, валик, шпатель, распылитель.

Состав: акриловая дисперсия, вода, алюминиевый пигмент, загуститель, целевые добавки.

Тара: 0,4 л; 0,9 л

СЕРЕБРО ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

акриловая
для внутренних работ
ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм.
Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

Используйте водоразбавляемую эмаль с блеском благородного металла для придания поверхностям декоративного эффекта «ПОД СЕРЕБРО».

Наносите на дерево, ДВП, ДСП, МДФ, полистирол, пенопласт, ПВХ, керамику, металл, каменную кладку, обои всех видов, ткани, кожу и т.д. Колеруется водоразбавляемыми пигментными пастами в ограниченное количество цветов.

Время высыхания: не более 2 часов при t+20°C и влажности 65%

Расход: 8-10 м²/л при двукратном нанесении, зависит от вида поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.

Инструмент: кисть, валик, шпатель, распылитель.

Состав: акриловая дисперсия, вода, алюминиевый пигмент, загуститель, целевые добавки.

Тара: 0,4 л; 0,9 л