



ROX PU PM-40

Смазка для электродвигателей

ОПИСАНИЕ

Низко-высокотемпературная пластичная смазка на основе маловязкого минерального масла загущенного полимочевинной. Смазка предназначена для электродвигателей и промышленных вентиляторов, работающих при высоких частотах вращения в широком температурном диапазоне. Смазка характеризуется продленным сроком службы, обладает отличной водостойкостью, снижает уровень шума, надежно защищает от коррозии. Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 150°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подшипники автомобильной и строительной техники
- Подшипники электрических двигателей, генераторов, насосов, сушилок, печных транспортеров и любых других высокоскоростных узлов трения, в условиях высоких или низких температур.

ОТРАСЛИ

- Подшипники автотехники
- Подшипники электродвигателей
- Машиностроение

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальная способность к смазыванию при температурах вплоть до 150 градусов
- Увеличение интервала замены смазочного материала
- Высокая нагрузочная способность и снижение износа
- Хорошая работоспособность при низких и высоких температурах
- Устойчивость к воздействию воды и антикоррозионная защита

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Базовое масло	Смесь минеральных масел
Загуститель	Полимочевина
Вязкость базового масла при 40 °C	90-110
Вязкость базового масла при 100 °C	9-11
Температура каплепадения, °C, не менее	240
Пенетрация при 25 °C, мм х 0,1, в пределах	265-295
Водостойкость, 3 часа при 90°C, %, не более	1
Коллоидная стабильность, %, не более	5
Содержание воды	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы (сталь 45, медь)	Выдерживает
Критическая нагрузка, Н, не менее	700
Нагрузка сваривания, Н, не менее	2200
Пятно износа, мм	0,5

УПАКОВКА

Тубы 400 г, банки 1 кг, ведра 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru