



ROX 1240

Медная паста

ОПИСАНИЕ

Смазка на основе синтетического масла загущенного литиевым мылом, с введением ультрадисперсного углерода и графена.

ПРИМЕНЕНИЕ

рекомендована обработки резьбовых соединений, фитингов и крепежных узлов

- подверженных воздействию агрессивных сред, влажности и термовоздействию
- двигателей внутреннего сгорания, систем отвода газов, амортизационных групп
- трубопроводов и фланцевой арматуры магистралей теплоцентралей;
- камер сгорания, масляных горелок теплогенерирующих установок

ОТРАСЛИ

- Теплоэнергетика
- Автомобильная техника
- Сельское хозяйство
- Производство фланцев и арматуры

ПРЕИМУЩЕСТВА

- позволяет регулировать крутящий момент прикладываемых сил
- упрощает проведение демонтажа и повышает уровень надежности и производительности сборочных работ
- высокие свойства электропроводности;
- отличная герметизация узлов и увеличение циклов скручивания;
- защита резьбы от разрушения даже в условиях повышенной влажности и высоких температур.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Цвет	Гладкая смазка медного цвета
DIN 51502	KFHC1U-40
Базовое масло	Синтетическое
Загуститель	Неорганический
Температура каплепадения, не менее	250
Твердосмазочные наполнители	Медный порошок
Класс консистенции по NLGI	1
Пенетрация при 25 °С, мм х 0,1, в пределах	280-310
Коллоидная стабильность, %, не более	10
Содержание воды	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Нагрузка сваривания(Рс), Н, не менее	3800
Диапазон температур применения, °С	от -40 до +1100
Электропроводимость	2,27 x 108

УПАКОВКА

Банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru