



ROX PAO SYNT 1500

Синтетическая смазка

ОПИСАНИЕ

Смазка, созданная на базе высоковязкого синтетического масла, стабилизированного оригинальным комплексом присадок и загустителей. Отлично противостоит свариванию поверхностей, выдерживает нагрузки до 2600 Н и обеспечивает стабильную смазку участков трения даже в тяжелых условиях. По сравнению с другими материалами демонстрирует высокую механическую стабильность и не склонна к термо- и влагоупрочнению.

ПРИМЕНЕНИЕ

- тяжелонагруженные агрегаты;
- червячные редукторы.
- опорно-поворотные устройства
- опорные ролики вращающихся печей и сушилок
- крупногабаритные опорные подшипники
- дробилки

ОТРАСЛИ

- Автотехника
- Машиностроение
- Сельское хозяйство
- Металлообработка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная несущая способность.
- Превосходные адгезионные свойства.
- Стойкость к обводненным средам.
- Термическая стабильность при высоких температурах.
- Отменные противоизносные, антифрикционные и противозадирные свойства.
- Низкая испаряемость

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Смазка белого до бежевого цвета
DIN 51502	КРНС1/2R-20
Температура каплепадения, °С, не менее	265
Пенетрация при 25 °С, (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах	265-320
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	5
Содержание воды	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Вязкость базового масла при 40°С, сСт	1500
Нагрузка сваривания(Рс), Н, не менее	2600

УПАКОВКА

ведро 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru