



ROX FZM

Теплопроводная паста

ОПИСАНИЕ

Теплопроводная паста на основе синтетического эфира, загущенного неорганическим загустителем и оксида металла, не содержит в составе силиконовые масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Монтаж интегрированных элементов и полупроводников всех типов, не подверженных высокочастотным нагрузкам.
- Передача тепла от тэнового оборудования
- Исключение воздушных карманов и увеличение срока службы нагревательных элементов

ОТРАСЛИ

- Дорожная и строительная техника
- Теплоэнергетика
- Производство пластмасс и РТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая теплопроводность
- Устойчивость к окислению благодаря синтетическому маслу и комплексу присадок
- Высокая температура каплепадения
- Не содержит силикон
- Не содержит тяжелые металлы
- Предотвращает локальный перегрев

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Бежевый
Загуститель	Неорганический
Добавка	Оксид металла
Базовое масло	Синтетический эфир
Класс NLGL	2
Вязкость масла при температуре 40°C, сСт	100
Вязкость базового масла при 100°C, сСт	15
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К	0,55
Диапазон рабочих температур, °C	-40 - +150

УПАКОВКА

банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru